






共通板金仕様書

項目	仕様内容		カマチ形状（断面）	
シンク類	材質・仕上げ	SUS430 研磨仕上げ	 <作業面>	 <側面>
	槽及び甲板	板厚1.2mm		
	化粧板	板厚0.8mm		
	脚	丸パイプφ 38		
	枠材	丸パイプφ 25		
	排水栓	樹脂製大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)オーバーフロー付		
	アジャスト脚	SUS304		
作業台	材質・仕上げ	SUS430 研磨仕上げ	 <作業面>	 <側面>
	甲板	板厚1.2mm		
	脚	丸パイプφ 38		
	枠材	丸パイプφ 25		
	排水栓	排水槽付・水切蓋(パンチング)付・排水金具 32A		
	アジャスト脚	SUS304		
移動台	材質・仕上げ	SUS430 研磨仕上げ	 <全面>	
	甲板	板厚1.2mm		
	脚	丸パイプφ 38		
	枠材	丸パイプφ 25		
	排水栓	排水槽付・水切蓋(パンチング)付・排水金具 32A		
	キャスター	自在車輪φ 125×2 (ウレタン車・ストッパー付) 自在車輪φ 125×2 (ウレタン車・ストッパー無)		

※機器搬入据付は厨房業者にて行う事。
 ※外形寸法に関しては、記載寸法をこえない事。
 ※設備工事完了後、速やかに試運転調整を行い、問題があった場合は工事業者と打合せする事。
 ※壁側に設置する板金製品は必要に応じてバックボード付とする。