製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件																		販売方法								最寄集落からの距離		備考
										本数	材積	平均胸高	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り（一般材）		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離（m）	伐木			造材		集材		トラック運材		一般材				C材等未利用材								最寄集落	距離	
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量（本）	伐倒数量（本/ha）	生産量		平均集材距離	生産量	運材距離	生産量	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産			
1号（2-1）	1	2080そ3外	保育間伐【活用型】	土砂		水かん	17.68	39～42	ス ギ			20	15	—	難	中	220	53	0.17	フォワーダ新設	3,578	列状	9,027	別紙契約書（案）記載内訳書のとおり	スギ		576	200													標準功程のため省略		大口
									ヒノキ	9,027	1,527.57									フォワーダ修理	570			ヒノキ	200																	
									小計	**9,027**	**1,527.57**									架線					C材等	590		590															
	2	2080そ		土砂		水かん	4.65	41	ス ギ			20	15	—	中	中	222	53	0.17	フォワーダ新設	937		2,397		スギ		325	50																	
									ヒノキ	2,397	401.80									フォワーダ修理				ヒノキ	50																	
									小計	**2,397**	**401.80**									架線					C材等	230		230															
	3	2081わ外		土砂		水かん	10.47	47～48	ス ギ			20	15	—	難	中	221	64	0.22	フォワーダ新設	2,335		5,565		スギ		288	170																	
									ヒノキ	5,565	1,244.91									フォワーダ修理				ヒノキ	170																	
									小計	**5,565**	**1,244.91**									架線					C材等	570		570															
	4	2081へ外		土砂		水かん	18.54	47～51	ス ギ	432	133.04	20	15	—	中	中	202	70	0.27	フォワーダ新設	3,985		7,916		スギ	40	355	40																	
									ヒノキ	7,484	2,036.24									フォワーダ修理	1,146			ヒノキ	300		300															
									小計	**7,916**	**2,169.28**									架線					C材等	840		840															
	5	2077わ外		水源	ス長伐ヒ長伐	水かん	17.24	40～42	ス ギ	5,387	1,913.52	20	15	—	中	中	215	88	0.34	フォワーダ新設	3,020		6,869		スギ	570	402	570																	
									ヒノキ	1,482	429.00									フォワーダ修理				ヒノキ	60		60															
									小計	**6,869**	**2,342.52**									架線					C材等	800		800															
	6	2078な		水源	ス長伐	水かん	0.32	42	ス ギ	132	46.31	20	15	—	中	中	206	91	0.35	フォワーダ新設			132		スギ	10	100	10																	
									ヒノキ											フォワーダ修理				ヒノキ																	
									小計	**132**	**46.31**									架線					C材等	20		20															
	7	2079り外		水源	ヒ長伐	水かん	10.53	46～47	ス ギ	407	159.60	20	15	—	中	中	182	68	0.33	フォワーダ新設	1,895		3,697		スギ	50	245	50																	
									ヒノキ	3,290	1,063.91									フォワーダ修理				ヒノキ	150		150															
									小計	**3,697**	**1,223.51**									架線					C材等	560		560															
	8	2076れ外		水源	ス長伐ヒ長伐	水かん	11.58	41～46	ス ギ	2,738	1,029.02	20	15	—	易	中	196	83	0.35	フォワーダ新設	1,737		4,267		スギ	300	367	300																	
									ヒノキ	1,529	476.74									フォワーダ修理	123			ヒノキ	60		60															
									小計	**4,267**	**1,505.76**									架線					C材等	550		550															
	9	2079に1外		水源	ス長伐ヒ長伐	水かん	14.62	43～44	ス ギ	4,292	1,617.13	20	15	—	易	中	198	87	0.36	フォワーダ新設	2,549		5,401		スギ	470	378	470																	
									ヒノキ	1,109	345.26									フォワーダ修理	455			ヒノキ	50		50															
									小計	**5,401**	**1,962.39**									架線					C材等	670		670															
活用型 計							105.63		スギ計	13,388	4,898.62									**フォワーダ道新設**	20,036		45,271		一般材計	2,480		2,480			100	2,380									作業図参照
									ヒノキ計	31,883	7,525.43									**フォワーダ道修理**	2,294				C材等計	4,830		4,830						50	4,780					
									合計	**45,271**	**12,424.05**									**架線**																						

製　品　生　産　事　業　請　負　条　件　調　査（総合評価）

単位：量m3、距離m

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産群・施業群	保安林種別	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件															販売方法							最寄集落からの距離		備考
										本数	材積	平均胸高	平均樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り（一般材）		立木一本当り材積	集材方式	スパン距離・搬出路距離（m）	伐木			造材		集材		トラック運材		一般材			C材等未利用材								
																	本数	材積				伐倒方法	伐倒数量（本）	伐倒数量（本/ha）	生産量		平均集材距離	生産量	運材距離	生産量	山元巻立	山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産	最寄集落	距離	
1号 (2-2)		2079ろ	【保育間伐 存置型】	水源	スヒ普	水かん	1.67	39	ヒノキ	1,428	107.72	12	10		中	中				切捨区域	—	選木	1,428	存置型分目安本数のとおり 内訳書（案）記番別紙契約書													標準功程のため省略		大口
	存置型 計						1.67			1,428	107.72												1,428																	作業図参照
1号物件計							**107.30**			**46,699**	**12,531.77**									**森林作業道計**	**22,330**		**46,699**		**一般材計**	**2,480**		**2,480**			**100**	**2,380**								
																				架線計					**C材等計**	**4,830**		**4,830**						**50**	**4,780**				