

利根地区コミュニティセンター電話交換設備機器仕様書

1. 概要 本件は、利根地区コミュニティセンター電話交換機設備を本仕様書により納入するものとする。
2. 納入場所 沼田市利根地区コミュニティセンター
3. 納入期限 令和6年8月23日（金）
4. 設備 電話交換機本体（主装置） 1式
標準多機能電話機（24ボタン） 12台
多機能電話機ハンドルコードレス電話機（36ボタン） 1台
停電バッテリー（3時間） 1式
5. 設備の仕様
 - (1) 電話交換機本体（主装置）
 - ア 外線 光回線（4ch）以上とアナログ2回線以上収容できること
 - イ 内線 多機能電話機が16台収容できること
 - ウ 停電用電源 停電補償期間3時間以上、停電バッテリー7年間交換不要とする
 - エ 信号種別 PB式、DP式（10pps, 20pps）混用
 - オ 配線方式 スター方式
 - カ 着信方式（下記4方式の併用方式）
 - （ア）PBXダイヤルイン方式
 - （イ）マルチライン方式
 - （ウ）ダイレクトグループライン方式
 - （エ）簡易DID着信方式
 - キ サービス機能
ダイヤルイン、NCC接続、ピックアップ、転送、発信規制等クラス切替、保留音放出、短縮ダイヤル、ナンバーディスプレイ対応、ページング、不在転送
 - (2) 標準多機能電話機
 - ア 適用回線 デジタル式
 - イ 給電方式 交換機本体
 - ウ 主な機能
 - （ア）フレキシブルキー数 22以上
 - （イ）ワンタッチダイヤル 機能を有する
 - （ウ）ディスプレイ表示 10文字以上×3行以上（漢字表示・バックライト付）
 - （エ）機能 音量調整、発着信履歴表示、電話帳検索機能、リダイヤル転送、保留、スピーカー、留守モード、不在転送
 - （オ）内線呼出 トーン／音声

(3) その他

ア FAX内線収容すること

イ アナログ停電用電話機 1台仕様可能とする

ウ 撤去機種は以下のとおり

主装置 一式 ナカヨ

電話機（デジタル） 16台 ナカヨ

電話機（アナログ） 1台 富士通

エ 規格及び数量等については、別表電話交換設備機器購入物品一覧及び配置図のとおりとする。

また、参考品と同等以上の規格性能を有するものとする。

同等品で入札する場合は、令和6年6月10日（月）午後1時～令和6年6月21日（金）午後1時まで、規格等が分かるカタログとともに質疑応答書を契約検査課へ提出すること。

6. 機械設置作業の仕様

(1) 電話交換機本体（主装置）1台の取付、多機能電話機13台の取付

(2) 現在設置している電話交換設備機器の撤去

(3) 電話交換機周辺の更新及び既存電話機更新に伴う配線・接続作業一式

(4) 電話機ごとの機能設定・短縮電話の登録・名称及びボタンプレートの記入

(5) 仕様書に基づき、受託者が納入する機器のすべての調整・試験・取扱説明

(6) 庁舎内配置図（平面図・系統図）・内線番号一覧表・端子線番表の整備

7. 留意点

(1) 電話機の設置は別紙配置図のとおりとする。

13台使用（会議室1，会議室2，研修室、実習室は壁掛けとする）

(2) 機器の設置等に当たっては、庁舎業務に支障を及ぼさないよう細心の注意をもって実施すること。また、やむを得ず停電、一部機器の休止等を必要とする場合は、管理者と協議し、承諾を得た上実施すること。

(3) 配線は新規配線とし材料費を含むものとする。

(4) 備品の搬入、運搬、組立、設置、調整等の納品に係る一連の作業を含むものとする。

(5) 搬入時においては、建物の床・柱等に損傷を与えないこと。万一、損傷が生じた場合は、原因者の責任において補修復旧を行うこと。

(6) 搬入時において発生したゴミ、ダンボールとの梱包の残材類は、すべて持ち帰ること。

(7) 配線設置については、美観と危険防止に留意し、隠ぺい配線を基本とする。やむを得ず露出配線となる箇所はモールの設置等を行うこと。

8. その他

(1) 今回、設置する電話交換設備は、安定した運用ができるものとし、将来的な増設、機能付与がされていること。

(2) 導入にあたり職員に対して、機能・操作の説明、不測の事態の対策等を説明し運用に支障をきたすことのないようにすること。

(3) 現在設置している電話交換設備機器の撤去及び処分費用、設置調整等諸費用を含めて算出すること。

- (4) 現地確認を希望する場合は、令和6年6月10日(月)から6月21日(金)までの間(土・日・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時までに、事前に利根地区コミュニティセンター(電話0278-56-2111)に連絡すること。
- (5) この仕様書に定めのない事項並びに仕様書及びその他疑義の取り扱いは、発注者と受注者の協議により定める。

(別表)

利根地区コミュニティセンター電話交換設備機器購入物品一覧

見積項目			数量	参考品 (メーカー、型番等)	見積基準
No.	品名	規格等			
1	主装置	仕様書による	1式	ナカヨ LA NYC-XILA-ME	同等以上可
2	主装置スタンド	仕様書による	1式	ナカヨ (iA*/SM) ET-STAND-IA/SM	同等以上可
3	2回線アナログ局線インターフェイス	仕様書による	1式	ナカヨ Xi ET-2C01-XI	同等以上可
4	8チャンネルIP電話インターフェイス	仕様書による	1式	ナカヨ Xi ET-8IPC01-XI	同等以上可
5	8回線*対応電話電話インターフェイス	仕様書による	2式	ナカヨ BXi ET-8DC1B-XI	同等以上可
6	4回線単独電話インターフェイス	仕様書による	1式	ナカヨ Xi ET-4ST1-XI	同等以上可
7	ET-ホイスメモ長時間録音SDカード	仕様書による	1枚	ナカヨ ET-VM5D500	同等以上可
8	24ホ*対応標準電話機	仕様書による	12台	ナカヨ NYC-24XI-SDB	同等以上可
9	36ホ*対応ハンドルコードレス電話機	仕様書による	1台	ナカヨ NYC-36XI-DHCLB	同等以上可
10	アナログ停電ユニット	仕様書による	1台	ナカヨ ET-PFU-XI	同等以上可
11	無停電電源装置	仕様書による	1台	UPS-LiB360N II	同等以上可
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

※同等以上可とは：設置場所での物品の収まりを考慮し、物品寸法等は厳守した上で機能が同等以上とする。

見積項目件数	11	件
調達物品数	23	件
(指定物品数)	0	件
(同等以上可物品数)	23	件

