

共通事項

a. 本表は本工事に用いる内外装仕上を一括して表す。各一覧表・材料表に記載の符号等は、本表以外の設計図にも適用する。

b. 仕上表備考欄に不とあるものは、壁・天井仕上下地共不燃材とする。準とあるものは、壁・天井仕上を準不燃材とする。

c. コンクリートとコンクリートブロックまたはALCパネル及び軽鉄下地との壁取合部には化粧目地を設ける。目地材は●塩ビ製、目地幅は●10mm、●mmとする。

d. 天井下地は軽量鉄骨下地とする。

e. 床仕上げがビニルタイル・ビニルシートや塗り床等の場合の下地は、コンクリート金ごて仕上げとする。

f. 工事により鉄骨の耐火被覆や外装の断熱材に欠損が乗じた場合は、RWD付にて復旧を行う。

g. 照明BOX等はスチールt1.6曲げ加工とし、継目には裏板w30(同塗装)を設置する。

h. 仕上表や設計図中の、〔既〕は既存のまま、〔新〕は新設、〔改〕は改修、〔撤〕は撤去、〔再〕は再取付を示す。

i. メインアリーナの新設する全ての補強部材、ボルトの塗装はSOPとする。

j. 新設する壁開口、スラブ開口部において、鉄部見え掛かり部はSOPとする。

k. 新設するキュービクル基礎、スタンションにおいて、鉄部見え掛かり部は溶融亜鉛メッキとする。

塗装一覧表

符 号	名 称	符 号	名 称
〔SOP〕	合成樹脂適合ペイント塗り	F-BE	ふっ素樹脂焼付け塗り
QL	クリヤラッカー塗り	U-BE	1液形ウレタン樹脂焼付け塗り
NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	〔A-BE〕	アクリル樹脂焼付け塗り
		FUC	ふっ素樹脂クリアー焼付け塗り(アルミニウム面)
DP-F	ふっ素樹脂耐候性塗料塗り	DPC	耐候性クリアー塗装塗り(ステンレス面)
DP-AS	アクリルシリコン樹脂耐候性塗料塗り		
DP-U	ウレタン樹脂耐候性塗料塗り	DPC	耐候性クリアー塗装塗り(コンクリート面)
		CWP	コンクリート面撥水剤塗り
EP-G	つや有合成樹脂エマルションペイント塗り		
〔EP〕	合成樹脂エマルションペイント塗り	FP	耐火塗料塗り
EP-T	合成樹脂エマルション模様塗料塗り		
		DPH-F	重防食ふっ素樹脂耐候性塗料塗り
UC	ウレタン樹脂ワニス塗り	DPH-AS	重防食アクリルシリコン樹脂耐候性塗料塗り
WP	木材保護塗料塗り	DPH-U	重防食ウレタン樹脂耐候性塗料塗り
OS	オイルステイン塗り	TXE	タールエボキシ樹脂塗料塗り
QG	オイルフィニッシュ仕上げ	U-M	ウレタン樹脂塗料塗り鏡面仕上げ
LE	ラッカーエナメル塗り	ATP	水性抗菌塗料塗り
		HRP	耐熱塗料塗り
FE	フタル酸樹脂エナメル塗り		
		ZP	溶融亜鉛めっきの上、りん酸処理
		MP	マスキック塗材塗り

仕上材符号一覧表

符 号	名 称	符 号	名 称
RC直	コンクリート直均し(金ごて)	GB-F	強化せっこうボード
RC-A(化)	コンクリート化粧打放し仕上げ	GB-L	せっこうラスボード
RC-A	コンクリート打放し上げ	GB-NC	不燃積層せっこうボード
(欄仕 表6.2.4 A欄)		GB-H	普通硬質せっこうボード
RC-B	コンクリート打放し上げ	〔FP〕	繊維混入せっこうボード
(欄仕 表6.2.4 B欄)		KGB	火山性ガラス質複合板 (VSボード)
RC-C	コンクリート打放しのまま	F	フレキシブル板
(欄仕 表6.2.4 C欄)		NF	軟質フレキシブル板
CB	コンクリートブロック	〔FK〕	繊維強化セメント板(けい酸カルシウム版)タイプ2
ALC	ALCパネル	FK-P	穴あきけい酸カルシウム版
穴PC	穴あきPCパネル	WB	木質系セメント板
ECP	押出成形セメント板	MDF	ミディアムデンシティファイバーボード
PC	プレキャストコンクリート	SGB	スラグせっこう板
〔LGS〕	軽量鉄骨下地	C	クロス
		VC	ビニルクロス
〔VT〕	ビニル床タイル	〔GC〕	ガラスクロス
RT	ゴム床タイル	V	ビニル幅木
VS	複層ビニル床シート	W	木製幅木
TC	タイルカーペット	VS	ビニル床シート 立上げ幅木
CP	カーペット		