

ドレンレススポットクーラー SAC-28D

- 地球の未来を考える！環境に配慮した冷媒R32を採用！オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。
- 全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウト
- ノンドレン構造を採用！ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です。
- 運転モードは用途にあわせて4段階（弱送風・弱冷風・強冷風・強送風）に切替可能
- 据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。
- サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
- 冷風ダクトが200度回転（手動）できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。
- 電源コード長さ2.3m。従来品の2.0mから、より広範囲で使用ができるよう長さを30cm長くし、取り回しがとても便利。



[取扱説明書](#) [寸法図](#) [パーツリスト](#)

50Hz

1時間の電気代
約29.5円

60Hz

1時間の電気代
約35.3円



[冷房能力]

50Hz

2.3kW

60Hz

2.8kW



ノンドレン構造でタンクの水を捨てる
作業が不要になりました。



単相交流
100V



冷媒
R32



タンク容量
4L



壁面設置
可能



3インチ
(約76mm)
ウレタン製



使用環境温度範囲
25~45℃



カバー付
操作部



ドレンホースで
直接排水可能



サーマル
プロテクター付



コンパクト
ドレンタンク



据付工事
不要

商品説明

型 式	SAC-28D
JANコード	4511340711465
ブランド	NAKATOMI
価 格	オープン価格
本体寸法	400×430×845mm (幅×奥行×高さ)
冷風ダクト	内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト	内径φ175mm、外径φ185mm
重 量	約36.5kg
付属品	ドレンホース ×1

仕様説明

電 源	単相100V 50/60Hz
電 流 (冷風)	(強)10.7/11.5A (弱)10.5/11A
消費電力 (冷風)	(強)950/1140W (弱)920/1080W
タンク容量	4L
冷房能力	2.3kW/2.8kW
冷媒封入量	287g
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力0.62/0.74kW)
騒音値	(強)65/66dB (弱)60/59dB
電源コード	約2.3m
PL保険	加入
保証期間	1年

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。