

# 攪拌装置付全自動煮炊機 仕様書

## 1. 名称及び型式

名称	蒸気式攪拌装置付全自動煮炊機(メガケトル)
型式	S R M D - 6 0 0 F - A I
寸法	W2, 563mm×D1, 532mm×H1, 829 (2, 241) mm (±20)
台数	1台
重量	1 2 0 0 k g
メーカー名	桐山工業株式会社

## 2. 使用条件

調理能力	満水量 5 8 0 ㍓ (±200)
------	--------------------

## 3. 材質及び表面仕上げ

材質	SUS304：本体内釜・外釜・操作盤 他 SUS430：ボックス 他 SUS304：攪拌羽根（テフロン仕様）
----	--

## 4. 特記仕様

- ・釜の中心と内壁に沿って攪拌機が回転し、煮くずれやムラがなく攪拌が行える構造であること
- ・攪拌速度は操作パネルで無段階調整が可能であること
- ・両面で操作が可能であること(後側操作盤 釜回転・非常停止付)
- ・誤操作による機器の損傷を防ぐインターロック機能付であること
- ・攪拌装置には安全機能を有したセンサー付きとし、攪拌装置が釜内にセットされ攪拌時に作業面から食材を投入すると攪拌作動が停止する安全構造になっていること
- ・釜底部に直径80mmのフラットバルブタイプの排水栓を装備し、作業面にあるレバー操作で容易に排水が可能であること
- ・蒸気の安全装置として、安全弁を装備していること
- ・蒸気ドレンバルブは手元バルブで排気できる構造であること
- ・第二種圧力容器の検定をうけていること
- ・給水、給湯の注ぎは、タッチパネルで操作できること

## 5. 本体付属品

目盛板	S R M D - 6 0 0 用 (SUS304 t2.0)
-----	---------------------------------

## 6. 付帯機器

無し

## 7. ユーティリティー

### 1) 電気

電源	3φ 200V 60Hz
定格消費電力	1. 25kw (攪拌機 0. 75kw×1 釜回転 0. 4kw、攪拌上下0. 1kw)

### 2) 蒸気

蒸気圧	0.3MPa以下
蒸気消費量	180kg/h
釜本体	第二種圧力容器

#### 8. 特記事項(機器納入・賃貸借要件)

- ・機器の搬出入に伴い、調理場内の建具やカウンター、シンク等の一時移動が必要な際は便宜 対応
- し、納入後は速やかに現状復旧すること
- ・新設機器の設置に必要な電気・給排水管接続工事、蒸気配管工事、ラッキング工事を行うこと
- ・上記の機種以外で応札する場合は、発注担当課に、承認を得て応札すること
- ・機器の納入時期については、メーカー、給食センターと十分協議・調整すること
- ・機器の納入に伴い既存機器の廃棄処分を行い、その他市の要望に対し柔軟に対応すること
- ・納入については、市の指定する設置場所(宮崎市清武学校給食センター:宮崎市清武町今泉甲5 662番地)へ令和8年8月20日までに全て設置完了し、引き渡しができること
- ・納品後、現場調理員へ取扱説明を行うこと
- ・納品検査より1年間は保証期間とする
- ・賃貸借期間は令和8年8月1日から令和13年7月31日とする
- ・賃借料の支払は、契約書に定めるところにより、賃貸人の請求に基づき支払うものとする
- ・令和8年8月分の賃借料の支払いについては、月途中の引き渡しであっても1月分の額を支払う ものとする
- ・物件の所有権については、賃貸借期間中は賃貸人が有し、賃貸借期間が満了した後は、速やかに賃借人に無償譲渡するものとする
- ・賃貸借期間中の破損、汚損その他の原因究明については賃借人の負担とし、その原因が賃貸人に 属する場合は、賃貸人は部品交換・修繕等や物件の機能回復を図り、賃借人へ報告すること、な お、原因が賃借人に属する場合や設置時に既設流用した機器等の不具合については、賃借人の負 担とする