

設 計 概 要										内 部 仕 上 表										
一 般 事 項	工 事 名 称	(仮) サッカー競技仮設競技本部用工事			建 築 場 所	宮崎県西都市大字清水松元迫地内				室 名	床		FLH	巾 木	腰	壁	天 井	CLH	備 考	
	工 事 種 別	新築																		
	主 要 用 途	事務所			建ペイ・容積率	建ペイ率： 70 % ・ 容積率： 200%														
	地 域 指 定	用 途 指 定	***		其の他指定					1 F競技本部室	合板 t=4 床パネル (合板t=12)		450	雑巾摺	内壁：外壁 (カラー鉄板)		天井パネル (カラー合板)	2400		
建 物 概 要	規 模	防 火 指 定	***																	
		階 数	2階建		最高の軒の高さ	6. 552	最高部の高さ	6. 722												
		建 築 面 積	本体：5. 475x10. 875=59. 540			床 面 積	1階：5. 475x10. 875=59. 540				2 F競技本部室	合板 t=4 床パネル (合板t=12)		雑巾摺	内壁：外壁 (カラー鉄板)	天井パネル (カラー合板)	2400			
			外部階段：1. 080 x 4. 230 x 2=9. 136				2階：5. 475x10. 875=59. 540													
			外部廊下：1. 080 x 10. 875=11. 745				建築面積： 119. 08㎡													
			建築面積： 80. 42㎡																	
構 造 概 要	基 礎 型 式	プレキャストコンクリート基礎+H型鋼基礎			地 耐 力	50 KN/㎡ (5 t/㎡) 長期、(仮定値、実値)														
	軸 組	軽量鉄骨ブレース構造			積 雪 量	10 cm :短期 200 N/㎡														
					耐 火 ・ 防 火	その他														
内 部 軸 組	一階床	床パネル(合板t=12、根太90 x 90/3)			間 仕 切	なし					採光									
		大引：C-75x45x15x2. 3@900																		
		鋼製束@900																		
	二階床	現状地盤			内 壁	なし (外壁表し)														
床パネル(合板t=12、根太90 x 90/3)																				
外 部 仕 上	屋 根	ガルバリウム鋼板 t=0. 6 折板葺 (山高=131)			天 井	天井パネル(カラー合板t=2. 5)														
		裏面：ベフ t = 4 貼				※ 2Fのみ断熱：グラスウール t =50 (24kg)														
		ナシ (ルーフデッキ表ワシ)																		
	軒 裏				外 壁	OSパネル： 外側) カラー鉄板 t =0. 35														
						内部) ウレタンフォーム t =40														
						内側) カラー鉄板 t =0. 35														
外 部 建 具	符 号	仕 様		硝 子	寸 法 W ・ H	符 号	仕 様		硝 子	寸 法 W ・ H										
	AD-1	アルミサッシ引き違い戸		上部) 強化透明t=4 下部) アルミ貼付 強化透明t=4 ネット・網戸	1677 x 1990						<div><div><div>AD-1</div><div>採光：1. 67 x 1. 99/2=1. 66 換気：1. 67/2 x 1. 99=1. 66 排煙：1. 67/2x0. 395=0. 32 排煙：※2階側 1. 67/2x0. 413=0. 344</div></div><div><div>AW-1</div><div>採光：1. 67 x 1. 27=2. 12 換気：1. 67/2 x 1. 27=1. 06 排煙：1. 67/2x0. 572=0. 47 排煙：※2階側 1. 67/2x0. 59=0. 49</div></div></div>									
	AW-1	アルミサッシ引違い窓			1677 x 1274															
外部階段 (鋼製)	蹴上	210	上屋：カラーガルバリウム鋼板H=88 ボルト式																	
	踏面	210	踏面：C. PL																	
	有効幅	760	手摺：鋼製																	
樋	樋	なし								消防法無窓階判定 (A/30)										
錆	板 金 金 物	土台水切： カラー鉄板 t=0. 35								消防用途 (15)項										
塗 装	鉄部は錆止め塗装 (JIS K 5674 2種) の上、見掛り部はF E (フタル酸樹脂エナメル塗装) Fグレー									法37条の指定建築材料は、すべて日本工業規格又は日本農林規格に適合したものを使用する										
雑 工 事	各階：消火器									注意事項 (電気事業法によって施工する) (下水道法第10条第1項及び第3項に基づき施工する) (配管設備は、施行令第129条の2の5に基づき施工する) (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2に基づき施工する) (給湯設備は、H12建告第1388号に基づき施工する)										
	出入口前：鋼製踏段																			
										特記事項 シックハウス 認定区分	○床用接着剤 F☆☆☆			○塩化ビニール樹脂エナメル塗 (V E) F☆☆☆☆			認定番号	○珪酸カルシウム板 t=4~12 不燃 NM-8578 ○石膏ボード t=9. 5 準不燃 QM-9823		
											○壁紙施工用でんぶん系接着剤 F☆☆☆☆			○塩化ビニール樹脂ペイント塗 (V P) F☆☆☆☆				○石膏ボード t=12. 5 不燃 NM-8619 ○化粧石膏ボード t=9. 5 準不燃 QM-9824		
											○ビニルクロス F☆☆☆☆			○合成樹脂エマルジョンペイント (E P) F☆☆☆☆				○シーリング石膏ボード t=12. 5 不燃 NM-8639 ○ビニルクロス (2 級品) 準不燃 QM-9412		
											○無機質壁紙 F☆☆☆☆			○合成樹脂調合ペイント塗 (S O P) F☆☆☆☆				○不燃ジブトン t=9. 5 不燃 NM-8613		
														○フタル酸樹脂エナメル塗装 (F E) F☆☆☆☆				○強化石膏ボード t=15. 0 不燃 NM-8615		
											○カラー合板 t=2. 5 F☆☆☆☆			○建具・建具枠 F☆☆☆☆				○石膏ボード t=9. 5 準不燃 QM-9823		
											○カラー合板 t=4 F☆☆☆☆			○グラスウール断熱材 (小屋裏) F☆☆☆☆				○化粧石膏ボード t=9. 5 準不燃 QM-9824		
									○ラワン合板 t=4 F☆☆☆☆			○エポキシ系塗り床 F☆☆☆☆			○不燃石膏ボード t=15. 0 不燃 NM-8615					
									○ラワン合板 t=5. 5 F☆☆☆☆			○防塵塗装 F☆☆☆☆			○不燃クロス (1 級品) 不燃 NM-9904					
									○針葉樹合板 t=12 F☆☆☆☆			○免砲ポリエチレンフォーム t=4 F☆☆☆☆			○不燃クロス (1 級品) 不燃 NM-9899					
設 備	電 気				冷 暖 房				注) 使用建築材料は、F☆☆☆☆等級とする 注) 法37条の指定建築材料は、全て日本工業規格又は日本農林規格に適合したものを使用する。											
	給 水				消 防															
	排 水				換 気															
	瓦 斯																			

訂正事項	年月日	担 当						構造設計一級建築士	設備設計一級建築士	工事名称 (仮) サッカー競技仮設競技本部用工事			受 領 印	
	. .									図面名称 設計概要・室内仕上表			縮 尺 A3:NoScale	
	. .							法適合確認結果等	法適合確認結果等					
	. .							構造関係規定に適合する事を確認した。	設備関係規定に適合する事を確認した。	作成年月日 依頼番号				
	. .							確認した範囲等：構造図一式、構造計算書一式	確認した範囲等：設備図一式	図面番号 A-01				
														年 月 日