





















A	LEDキッチンライト 20形直付型2灯器具相当	BL1 TDシリーズ直付型20形 下照開放型 W150 (加工品)	BL10 TDシリーズ直付型40形 Dスタイル 防湿型・防塵型 W230	BL11 TDシリーズ直付型20形 Dスタイル W150	BL12 TDシリーズ直付型20形 1スタイル 片面射灯付き
					
	<p>製品色 (8000K)、Ra83 器具電力9001m、器具電力12W、電圧100V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック LQB52085LE1</p>	<p>一般タイプ、15001mタイプ 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLKH21715+NNL2100ENJLE9</p>	<p>一般タイプ、62001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLW453DENZLE9</p>	<p>一般タイプ、15001mタイプ 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX210AENGLE9</p>	<p>一般タイプ、15001mタイプ 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX210NENCLE9+FSK21020</p>
BL13	TDシリーズ直付型20形 Dスタイル W230	BL14 TDシリーズ直付型40形 Dスタイル W150	BL15 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W220 単体	BL16 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190	BL17 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W220 単体
					
	<p>一般タイプ、32001mタイプ 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX230DENJLE9</p>	<p>一般タイプ、32001mタイプ 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX420AENPLE9</p>	<p>一般タイプ、62001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX469UENLE9</p>	<p>リニューアル専用、一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX469RENLE9</p>	<p>一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XLX469UENLE9</p>
BL2	TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190 (連結専用)	BL3 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190 (連結専用)	BL4 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190 (連結専用)	BL5 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190 (連結専用)	BL6 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W190 (連結専用)
					
	<p>リニューアル専用、一般タイプ、62001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK41320+NNL4500ENTLE9</p>	<p>リニューアル専用、一般タイプ、62001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK41321+NNL4500ENTLE9</p>	<p>リニューアル専用、一般タイプ、62001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK41322+NNL4500ENTLE9</p>	<p>リニューアル専用、一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK41321+NNL4600ENTLE9</p>	<p>リニューアル専用、一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK41322+NNL4600ENTLE9</p>
BL7	TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W220 (連結専用)	BL8 TDシリーズ直付型40形 下照開放型 W220 (連結専用)	BL9 TDシリーズ直付型40形 グレアフリータイプ W300	C	LEDスポットライト 60形電球2灯器具相当
					
	<p>一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK42324+NNL4600ENTLE9</p>	<p>一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK42325+NNL4600ENTLE9</p>	<p>Yスポットタイプ専用、一般タイプ、69001mタイプ 器具電力13.1W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック NNLK42330+NNL4600KNTLE9</p>	<p>製品色 (8000K)、Ra83 器具電力9001m、器具電力12W、電圧100V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック LGW40490LE1</p>	<p>LED内蔵コンパクト(0.9)タイプ、器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) 器具電力11.4W、器具電力12W、電圧100~242V 器具タイプ、器具形状型(片面射灯型) スターボルト(電圧)100V用(電圧) 器具長さ4000mm(器具標準長さ5%) 器具色(8000K)、Ra83 電線接続はライトバー側に内蔵</p> <p>パナソニック XND1069WNE9</p>
<p>東部人権啓発センター</p>					

