

地域イントラネットFW 機器仕様書

機器仕様書

1. ハードウェア

項目	品名	数量	仕様
地域イントラネット用	ファイアウォール	2	<p>インタフェース</p> <p>GE RJ45 8ポートであること GbE RJ45 managementポート 1ポートであること GbE RJ45 HAポート 1ポートであること 5/2.5/GE RJ45 8ポートであること GE SFP 4スロットであること 10/GE SFP/+ FortiLink 8スロットであること USB ポート 1ポートであること RJ45 シリアル管理コンソールポート 1ポートであること</p> <p>IPS スループット</p> <p>9Gbps以上であること</p> <p>ファイアウォールスループット</p> <p>1518バイトUDPパケット:39Gbps以上であること 512バイトUDPパケット:39Gbps以上であること 64バイトUDPパケット:26.5Gbps以上であること</p> <p>ファイアウォールレイテンシ</p> <p>64 バイト UDP パケット:4.36 μsであること</p> <p>ファイアウォールスループット(パケット / 秒)</p> <p>39.75Mpps以上であること</p> <p>ファイアウォール同時セッション(TCP)</p> <p>1,100,000以上であること</p> <p>ファイアウォール新規セッション / 秒(TCP)</p> <p>400,000以上であること</p> <p>ファイアウォールポリシー</p> <p>10,000以上であること</p> <p>外形寸法(高さ x 幅 x 奥行)</p> <p>44.45 x 432 x 380 mm 以内であること</p> <p>重量</p> <p>6.4 kg 以下であること</p> <p>電源</p> <p>100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz</p> <p>動作温度</p> <p>0 ~ 40 °C であること</p> <p>湿度</p> <p>5~ 90%(結露しないこと)</p> <p>保守</p> <p>機器故障時、現地オンサイト対応の上で予備機を用いて復旧を行うと共に故障機の修理を行う為にメーカーサポート(1年間)を含めること。 故障時に保守業者と連携して対応を行うこと。 次年度以降、保守更新対応を行うこと。</p>
フォーティネット社製 FortiGate 200G とすること。			

2. 搬入調整、配線、環境設定等

- (1) 現地搬入費を含むこと
- (2) 搬入時に業務等に支障を来たさないよう配慮すること

3. 保守

- (4) 納入後、一年以内に製品瑕疵による不具合が発生した場合、速やかに良品と交換を行うこと
- (5) 納入直後、製品不良があった場合、速やかに良品と交換を行うこと。

4. 運用支援

- (1) 導入製品に関し、下記のドキュメントを提供すること
取扱説明書、操作マニュアル、単体試験成績書、製品写真、製造番号、運搬時写真等