



## 製品情報

## 用途・事例紹介

## サポート

## 知る・学ぶ

## 企業情報

HOME > 製品情報 > デジタル印刷機 リソグラフ > リソグラフMHシリーズ > リソグラフMH935W仕様・価格・オプション

## リソグラフMH935W仕様・価格・オプション

RISOGRAPH  
MH935W

製品に関する  
お問い合わせ

カタログ  
ダウンロード



## お客様相談室



0120-534-881

## 受付時間

10:00～12:00 13:00～17:00

（土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

## 製品情報

プリンター・印刷機 / その他

## バレザス

## オルフィス

## リソグラフ

## リソグラフを知る

## 機能から選ぶリソグラフ

## リソグラフMHシリーズ

## - MHシリーズの特長

## - MH仕様・価格一覧

## --- MH935W仕様・価格

## リソグラフMHシリーズの仕様・価格

リソグラフMH935W仕様・価格

リソグラフMH935仕様・価格

リソグラフMH635仕様・価格

リソグラフMH625仕様・価格

仕様・価格・特長

消耗品

## 仕様・本体価格

項目		MH935W	
製版方式		高速デジタル製版	
印刷方式		全自動孔版2色同時印刷/全自動孔版両面同時印刷	
画像解像度	読み込み解像度	600dpi×600dpi	
	書き込み解像度	標準	600dpi×600dpi
		速度優先製版時*1	600dpi×400dpi
使用原稿		ブック（10kg相当以下）、シート	

項目		MH935W
原稿サイズ		原稿台使用時：最大310mm×432mm 最小50mm×90mm 自動原稿送り装置AF-VII（オプション）使用時：最大300mm×432mm 最小100mm×148mm
用紙紙質	単色/2色	46g/m <sup>2</sup> ～210g/m <sup>2</sup>
	両面	62g/m <sup>2</sup> ～68g/m <sup>2</sup>
用紙サイズ*2	単色（ドラム1）	定形：A3/B4/A4/A4横/A5/B5/B5横/B6//ハガキ/角2/長3 不定形：最大320mm×432mm～最小100mm×148mm
	単色（ドラム2）*3	定形：A3/B4/A4/B5/角2 不定形：最大320mm×432mm～最小100mm×246mm
	2色	定形：A3/B4/A4/B5/角2 不定形：最大320mm×432mm～最小100mm×246mm
	両面	A3/B4/A4縦
印刷面積		291mm×413mm（A3サイズ相当）
製版時間	単色（ドラム1）	約24秒（A4縦等倍時）
	単色（ドラム2）	約34秒（A4縦等倍時/ドラム1未セット時）
	2色	約57秒（A4縦等倍時）
	両面	約59秒（A4縦等倍時/180°回転なし）
製版時間 （速度優先製版時*1）	単色（ドラム1）	約22秒（A4縦等倍時）
	単色（ドラム2）	約32秒（A4縦等倍時/ドラム1未セット時）
	2色	約53秒（A4縦等倍時）
	両面	約57秒（A4縦等倍時/180°回転なし）
プリント速度	単色/2色	6段階可変：60～150枚/分*4
	両面	3段階可変：60～100枚/分
カラーチェンジ		カートリッジ式ドラム交換
インク供給方式		全自動（1,000ml/本）
マスター供給方式		全自動（220版相当*5/ロール）
マスター排版方式		水平排版方式（排版容量ドラム1側：80版/ドラム2側：80版）
給紙容量		1,000枚（64g/m <sup>2</sup> 紙）
排紙方式		“ドミノ”排紙方式
本体操作		大型カラー液晶タッチパネル

--- MH935仕様・価格

--- MH635仕様・価格

--- MH625仕様・価格

リソグラフSFシリーズ

リソグラフ環境性能

リソグラフ消耗品

プリオア

周辺機器・プリントコントローラー

クラウドサービス・ソフトウェア

スクリーン製版機/その他

デジタルスクリーン製版機関連


産業向け製品/その他

インテグライド

事業拠点一覧

営業拠点・ショールーム

ピックアップ



RISOだからできる  
**業務改善の提案**

項目		MH935W
原稿モード		文字、文字写真（標準/文字優先/写真優先・下地カットON/OFF）、写真（標準/顔写真）、えんぴつ（こいめ/うすめ）
プリント倍率		等倍、固定変倍〔用紙サイズ連動式（163%・141%・122%・116%・87%・82%・71%・61%）〕、ズーム（50～200%）、独立変倍、変倍オート、周囲余白（90～99%）、ハガキ変倍（A4サイズ→ハガキサイズ/B5サイズ→ハガキサイズ）
プリント位置調整		天地〔上下〕（電動）±10mm、左右（電動）±10mm
各種検知		原稿有無検知、原稿サイズ検知、用紙サイズ検知、消耗品残量検知、重送検知
省エネモード		オートスリープ（1～99分）、オートシャットオフ（1～99分/時刻設定）
その他の主な機能		網点（4種）、読取濃度調節（オート/マニュアル）、印刷濃度調節（5段階）、省インク、デジタイザ、コントラスト強調、トーンカーブ選択、オーバーレイ、連写（かんたん/1原稿/多原稿/チケット）、面付け（Nアップ/4頁冊子/小冊子）、ブックモード（消去/写真処理・分割 <sup>*6</sup> ）、アイドリング、機密、速度優先製版 <sup>*1</sup> 、レイアウト原稿、とじしろ、プレビュー表示 <sup>*1</sup> 、逆順印刷、排紙ウィング調整（自動）、長尺モード、インターバル印刷、特殊用紙設定（給紙・排紙）、連続、試し刷り、AFオート製版 <sup>*7</sup> 、両面設定、刷り面入替、両面合成、①=②濃度追従、分版、色分版（文字色分版/写真色分版）、おすすめプレビュー、色指定、プログラム印刷、メモリー登録、合紙仕分け、再製版、USBメモリープリント <sup>*8</sup> 、USBメモリー保存 <sup>*8</sup> 、ホールド、RLP出力 <sup>*9</sup> 、自動振分 <sup>*9</sup> 、紙メモリープリント、排紙ウィング特殊 <sup>*10</sup> 、スキャンモード、用紙サイズ登録、不定形原稿サイズ固定、日時設定、占有延長、180度回転、自動90度回転、プロテクト、認証プリント、RISOコンソール、RISO i Quality System、アプリケーション連携 <sup>*11</sup>
対応OS		Windows <sup>®</sup> 、Mac OS <sup>®</sup> <sup>*12</sup> 対応OSの最新バージョンは <a href="#">こちら</a> です。
インターフェイス	ネットワーク	Ethernet：100BASE-TX/10BASE-T（プロトコル：TCP/IP）
		USB2.0
電源		AC100V、50/60Hz、7.3A
消費電力（オプション非装着時）		最大630W、レディ時70W以下、スリープ時7W以下、スタンバイ時3.5W以下、オフ時0.5W以下
大きさ	使用時	1,625mm(W)×735mm(D)×1,145mm(H)
	収納時	1,005mm(W)×735mm(D)×1,145mm(H)
質量	本体	約167kg

無料

デモお申し込み  
受付中！

ショールームで / デモバスで

## サポート情報

[サポート情報トップ](#)

[ダウンロード](#)

[よくあるご質問\(FAQ\)](#)

[製品についてのお問い合わせ一覧](#)

[リソグラフ消耗品](#)

## 関連情報

[用途・事例紹介](#)

[RISOハイブリッド・プリント・システム](#)

[イベント情報](#)

[営業拠点・ショールーム](#)

[RISO ART](#)

## リソグラフの環境性能

[リソグラフ環境性能](#)

[リソグラフの節電に役立つ機能の設定方法](#)

[環境ラベル等適合品一覧](#)



製品に関する重要なお知らせ

項目		MH935W
	両面ユニット架台	約83kg
理想価格		2,480,000円[納入設置料金 <sup>*13</sup> ：58,000円・取付調整料金：10,000円]

- \*1：機能には制限があります。詳しくはお問い合わせください。
- \*2：封筒やハガキの種類によっては対応しない場合があります。
- \*3：ドラム1セット時。
- \*4：150枚/分はドラム内部の温度が15℃以上の場合。
- \*5：プリントモードにより版数が異なります。
- \*6：2色プリントには対応しません。
- \*7：オプションの自動原稿送り装置AF-VII装着時。
- \*8：USBメモリーが必要です。
- \*9：リソグラフとプリオアをネットワーク接続した場合にお使いいただけます。
- \*10：機能の使用には設定が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- \*11：アプリケーション連携について詳しくはお問い合わせください。
- \*12：Mac OSのご利用には、オプションのリソープリンタドライバMAC用が必要です。  
また、設定によっては原稿と出力イメージが異なる場合があります。
- \*13：納入設置料金に引き取り料金は含まれません。引き取りの際には、別途料金がかかります。

[△ このページのトップへ](#)

## オプション

商品名	理想価格	取付調整 料金	備考
自動原稿送り装置AF-VII 	170,000 円	10,000 円	複数枚の原稿を自動で両面読み込み可能なオートフィーダー。
給排紙カバーキット：2COLOR 	30,000 円	5,000円	給排紙時の音を抑えるカバー。
STソーターIV:NⅢ 	50,000 円	5,000円	高速モード設定 <sup>*1</sup> が可能なプログラム印刷のテープ区分け用ソーター。
RISOドラムFⅡタイプA3	170,000 円		専用ケース付き。

商品名	理想価格	取付調整 料金	備考
			
RISOドラムFⅡタイプ A4横	170,000 円		専用ケース付き。
封筒給紙アタッチメン ト 	80,000 円		用紙紙質50g/m <sup>2</sup> ～ 120g/m <sup>2</sup> 、2色/単色プリント に対応。 ※ 対応用紙について詳しくは お問い合わせください。
厚紙給紙アタッチメン ト 	35,000 円	5,000円	用紙紙質100g/m <sup>2</sup> ～ 400g/m <sup>2</sup> 、2色/単色プリント に対応。 ※ 対応用紙について詳しくは お問い合わせください。
RP排紙台 (W)	35,000 円		天地555mmまでの用紙サイズ に対応。
ICカード認証キットⅢ	45,000 円	8,000円	使用者制限・認証プリントを可 能にしセキュリティを高めま す。
リソープリンタドライ バ MAC用	5,000円		Mac接続に対応。
コインベンダー	270,000 円	8,000円	セルフプリントサービスの料金 精算を簡単・確実に行えるコイ ンベンダー。

\*1： 60～130枚/分の速度に対応しています。

※高速モード設定時には〈フェンスⅡ：後（ST高速化対応）〉が必要です。

※オプション取り付けにより、本体機能の一部が制限される場合があります。

〈有償設置作業〉

リソグラフ設置時のプリンタードライバーなどのインストール

IPアドレス設定など

※そのほか、作業内容により料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。

リソグラフシリーズは独自のエマルジョンインクを使用しています。他のプリンター  
とは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。

製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

原稿によっては両面プリント時に印刷汚れが生じることがあります。

リソグラフ本体部、オプションの保守サービスのために必要な補修用性能部品、イン  
クやマスターなどの消耗品の最低保有期間は、本機製造終了後7年間です。

お客様のご要望による機械の回収、引き取り、移動は別途料金を申し受けます。

このページに記載されている製品は国内向け仕様のため海外では使用できません。

記載の理想価格には税等は含まれていません。別途税等を申し受けます。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macは、Apple Inc.の商標です。

その他の社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。

[^ このページのトップへ](#)

## リソグラフMHシリーズの仕様・価格

[リソグラフMH935W仕様・価格](#)

[リソグラフMH935仕様・価格](#)

[リソグラフMH635仕様・価格](#)

[リソグラフMH625仕様・価格](#)

仕様・価格・特長

消耗品

リソグラフMHシリーズについて  
もっと詳しく知りたい方はこちら



製品に関するお問い合わせ

カタログダウンロード



## お客様相談室

 **0120-534-881**

受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00  
(土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く)

[ページトップへ戻る](#)

お問い合わせ    サイトマップ  
プライバシー    サイトポリシー  
ソーシャルメディアポリシー

ソーシャルメディア  
公式アカウント一覧



