

事業条件調書（製品生産）

事業名：令和4年度 餅ヶ瀬地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）

日光森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	実行面積	林齢	樹種	立木（資材）				生産量（素材）			作業条件									備考	
							本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率（歩止り）	事業地			伐倒方法	集材方法	完了地点別内訳			最終		合計
														林地傾斜	下層植生難易区分	通動距離車・片道			平均集運材距離	山元	中間土場			
							本	m	m	cm	m	m	%			km			m	m	m	m	m	
餅ヶ瀬	湖南	211ほ2	間伐	2.18	49	ヒノキ	486	122.10	15	18	0.25	70	57%	11	易	15	列状間伐（2伐4残）	車両系	128		120		120	水涵保
						カラマツ	189	62.96	18	18	0.33	30	48%											
						その他広葉樹	540	43.63	9	10	0.08	20	46%											
餅ヶ瀬	湖南	211と	間伐	25.80	61	カラマツ	5,676	3,223.71	16	20	0.57	1,670	52%	10	中	15	定性間伐	車両系	560		1,670		1,670	水涵保
餅ヶ瀬	湖南	211ち1	間伐	5.08	68	ヒノキ	50	30.65	20	28	0.61	20	65%	19	易	15	定性間伐	車両系	128		330		330	水涵保
						カラマツ	697	542.09	22	28	0.78	310	57%											
益子	大川戸	280は1	間伐	3.13	33	スギ	531	289.41	21	24	0.55	180	62%	27	易	8	列状間伐（2伐4残）	車両系	214		350		350	水涵保
						ヒノキ	1,081	283.88	14	18	0.26	170	60%											
益子	大川戸	280と1	間伐	3.97	69	スギ	104	146.38	23	38	1.41	90	61%	38	中	8	定性間伐	車両系	447		410		410	水涵保
						ヒノキ	1,548	549.86	16	20	0.36	320	58%											
粕尾	横根	620そ1	間伐	1.04	68	スギ	286	170.30	19	26	0.60	100	59%	20	中	11	定性間伐	車両系	1,551		70	30	100	水涵保
粕尾	横根	620つ1	間伐	6.81	66	スギ	4,141	1,966.81	18	22	0.47	1,100	56%	27	中	11	定性間伐	車両系	1,551		800	300	1,100	水涵保
粕尾	横根	620ね1	間伐	3.34	67	スギ	2,514	653.85	18	16	0.26	340	52%	35	易	11	定性間伐	車両系	1,551		280	60	340	水涵保
粕尾	横根	620の1	間伐	11.75	58	スギ	98	0.98	5	8	0.01			33	中	11	定性間伐	車両系	1,551		880	10	890	水涵保
						ヒノキ	686	117.50	17	14	0.17	60	51%											
						カラマツ	3,430	1,332.64	18	20	0.39	750	56%											
						その他針葉樹	98	6.85	11	12	0.07													
						その他広葉樹	1,078	128.27	10	12	0.12	80	62%											
粕尾	横根	620<	間伐	6.11	64	カラマツ	1,632	455.72	15	18	0.28	240	53%	31	難	11	定性間伐	車両系	1,551		250		250	水涵保
						その他広葉樹	204	23.43	12	14	0.11	10	43%											
日光	奥日光	1013は	間伐	23.49	60	カラマツ	3,822	3,290.08	22	30	0.86	1,600	49%	31	中	15	定性間伐	車両系	552		1,600		1,600	水涵保
日光	奥日光	1013に	間伐	2.43	68	カラマツ	390	347.79	24	28	0.89	190	55%	3	中	15	定性間伐	車両系	552		190		190	水涵保
日光	奥日光	1013と	間伐	1.59	56	カラマツ	599	283.03	19	22	0.47	170	60%	10	中	15	列状間伐（2伐4残）	車両系	552		170		170	水涵保
日光	奥日光	1013ち	間伐	0.31	61	カラマツ	52	43.42	22	30	0.84	20	46%	5	中	15	定性間伐	車両系	552		20		20	水涵保
日光	奥日光	1013り	間伐	1.56	52	カラマツ	312	186.42	21	24	0.60	100	54%	9	中	15	列状間伐（2伐4残）	車両系	552		100		100	水涵保
日光	奥日光	1013ぬ	間伐	1.99	71	カラマツ	325	284.82	24	28	0.88	160	56%	5	中	15	定性間伐	車両系	552		160		160	水涵保
計				100.58			30,569	14,586.58				7,800								0	7,400	400	7,800	

※術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

地が一致しない場合は現地を優先する。