



令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渕・池之内地区 処理場統合整備工事（5）

金抜設計書

工事番号 2022099100

工事名 令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渕・池之内地区 処理場統合整備工事（5）

施工場所 加東市池之内地内ほか

兵庫県 加東市

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	0-04.06.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分 (公共) 施工地域区分	15 下水道 (2) 35 一般交通影響有り (2) - 2		

工事費内訳書

頁0-0002/0083

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
管路											
管きょ工（市道部）											
管路土工											
管路掘削											
床掘り 土砂 上記以外（小規模）											
		180		m3							
機械掘削工；バックホウ											
		310		m3							
管路埋戻											
埋め戻し											
		150		m3							

施工 第0-0001号内訳表

施工 第0-0002号内訳表

施工 第0-0004号内訳表

工事費内訳書

頁0-0003/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
;機械投入;埋戻工 再生切込碎石						
	280	m3				施工 第0-0006号内訳表
発生土処理						
残土処分						
	490	m3				施工 第0-0008号内訳表
管路土留工						
軽量鋼矢板土留						
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分）						
	67	m				施工 第0-0012号内訳表
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分）						
	100	m				施工 第0-0012号内訳表
土留支保工（設置+撤去） 切梁種別 水圧式 ^ハ イ ^フ 枠 ^ニ ト						
	167	m				施工 第0-0013号内訳表
仮設材質料						
	1	式				施工 第0-0014号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設構造物撤去工						
既設管撤去						
硬質塩化ビニル管撤去 VP φ75						
	398	m				施工 第0-0015号内訳表
廃棄物運搬処理						
現場発生品・支給品運搬 廃プラ ；クレーン装置付2t積2t吊 L=14.0km以下						
	1	回				施工 第0-0017号内訳表
処分費 廃プラ ；投棄量0.8t						
	1	式				施工 第0-0018号内訳表
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断						

工事費内訳書

頁0-0005/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下						
	790	m				施工 第0-0019号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害→無し ; 撤去厚→15cm以下						
	349	m2				施工 第0-0020号内訳表
殻運搬処理						
As殻処分						
	17	m3				施工 第0-0021号内訳表
舗装仮復旧工						
上層路盤						
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 t = 1 5 0 mm						
	349	m2				施工 第0-0024号内訳表
表層						

工事費内訳書

頁0-0006/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 粗粒度アスコン[再] (20) ; (2. 35)						
	349		m2			施工 第0-0025号内訳表
舗装撤去工(本復旧)						
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下						
	910		m			施工 第0-0019号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害→無し ; 撤去厚→15cm以下						
	4, 360		m2			施工 第0-0020号内訳表
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ; 障害→無し ; 撤去厚→15cm以下						
	780		m2			施工 第0-0020号内訳表
殻運搬処理						
As殻処分						
	241		m3			施工 第0-0021号内訳表

工事費内訳書

頁0-0007/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装本復旧工						
不陸整正						
不陸整正 補足材料->有り(29mm以上34mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
	4,360	m2				施工 第0-0026号内訳表
不陸整正 補足材料->有り(29mm以上34mm未満) 再生クラッシャーラン RC-30, RC-40						
	782	m2				施工 第0-0027号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部) t = 50mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35)						
	4,360	m2				施工 第0-0028号内訳表
表層(歩道部) t = 30mm 細粒度アスコン[再](13) ; (2.15)						
	782	m2				施工 第0-0029号内訳表
区画線工						
溶融式区画線						

工事費内訳書

頁0-0008/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm						
	540		m			施工 第0-0030号内訳表
区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm						
	830		m			施工 第0-0033号内訳表
区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm						
	3		m			施工 第0-0030号内訳表
管きょ工 (農道部)						
管路土工						
管路掘削						
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						
	30		m3			施工 第0-0001号内訳表
機械掘削工 ; バックホウ						
	10		m3			施工 第0-0002号内訳表
管路埋戻						

工事費内訳書

頁0-0009/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋め戻し									施工	第0-0004号内訳表
	30		m3							
；機械投入；埋戻工 再生切込碎石									施工	第0-0006号内訳表
	10		m3							
発生土処理										
残土処分									施工	第0-0008号内訳表
	50		m3							
管路土留工										
軽量鋼矢板土留										
軽量鋼矢板建込引抜工（両側分）									施工	第0-0036号内訳表
	6		m							
土留支保工（設置＋撤去） 切梁種別 水圧式 ^ハ イ ^フ 枠 ^ニ ト									施工	第0-0037号内訳表
	6		m							
既設構造物撤去工										

工事費内訳書

頁0-0010/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去						
硬質塩化ビニル管撤去 VU φ 150						
	13		m			施工 第0-0038号内訳表
ステンレス管撤去 SUS φ 150						
	6		m			施工 第0-0039号内訳表
既設人孔撤去						
1号マンホール撤去 3箇所						
	1		式			施工 第0-0040号内訳表
楕円マンホール撤去 1箇所						
	1		式			施工 第0-0046号内訳表
小口径塩ビマンホール撤去 5箇所						
	1		式			施工 第0-0047号内訳表
充填工						
エアミルク φ 150						
	3		m3			施工 第0-0054号内訳表

工事費内訳書

頁0-0011/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物運搬処理						
現場発生品・支給品運搬 廃プラ ；クレーン装置付2t積2t吊 L＝14.0km以下	1		回			施工 第0-0056号内訳表
現場発生品・支給品運搬 SUS ；クレーン装置付2t積2t吊 L＝14.0km以下	1		回			施工 第0-0057号内訳表
現場発生品・支給品運搬 鉄くず ；クレーン装置付2t積2t吊 L＝14.0km以下	1		回			施工 第0-0058号内訳表
処分費 廃プラ ；投棄量0. 1 t	1		式			施工 第0-0059号内訳表
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下	80		m			施工 第0-0019号内訳表

工事費内訳書

頁0-0012/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版)						
；障害→無し；撤去厚→15cm以下						
	48		m2			施工 第0-0020号内訳表
殻運搬処理						
As殻処分						
	2		m3			施工 第0-0021号内訳表
舗装仮復旧工						
上層路盤						
上層路盤(車道・路肩部)						
粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
t = 1 5 0 mm	48		m2			施工 第0-0024号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部)						
t = 5 0 mm						
粗粒度アスコン[再](20) ; (2.35)	6		m2			施工 第0-0025号内訳表

工事費内訳書

頁0-0013/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工（本復旧）						
舗装切断工						
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下						
	51	m				施工 第0-0019号内訳表
舗装版破碎						
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ；障害→無し；撤去厚→15cm以下						
	85	m2				施工 第0-0020号内訳表
殻運搬処理						
As殻処分						
	4	m3				施工 第0-0021号内訳表
舗装復旧工（本復旧）						
舗装準備工						

工事費内訳書

頁0-0014/0083

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋤取り 土砂 上記以外(小規模) t=5cm						
	2	m3				施工 第0-0060号内訳表
土砂等運搬；(小規模) 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；DID区間→無し L=0.2km以下						
	2	m3				施工 第0-0061号内訳表
不陸整正						
不陸整正 補足材料→有り(9mm以上13mm未満) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
	85	m2				施工 第0-0062号内訳表
表層						
表層(車道・路肩部) t = 5 0mm 密粒度アスコン[再](13)；(2.35)						
	127	m2				施工 第0-0028号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						

工事費内訳書

頁0-0015/0083

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費計	交通誘導警備員 B						施工 第0-0063号内訳表
		154		人日			
共通仮設費計							
運搬費							
仮設材運搬費				式			
	仮設材等の運搬 製品長→12m以内 ；運搬距離 7. 8 km						施工 第0-0064号内訳表
		5.3		t			
	仮設材等の運搬 製品長→12m以内 ；運搬距離 7. 8 km						施工 第0-0064号内訳表
		5.3		t			
共通仮設費率分	仮設材等の積込み・取卸し 〔積込み取卸し(往復分)〕						施工 第0-0065号内訳表
		5.3		t			
				式			

工事費内訳書

頁0-0016/0083

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費計							
現場管理費							
工事原価計				式			
一般管理費等							
スクラップ控除				式			
スクラップ 控除費				式			
	ステンレス屑 新切, 18Cr, 8Ni			式			
				t			
	鉄屑 故銑 B						
				t			
工事価格計							

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
総 計				式			

床掘り
[規格1] 土砂 上記以外(小規模)

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0001号内訳表

1
頁0-0018/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホ(クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホ(クローラ型)			
	K							
	R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2	普通作業員			普通作業員			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 ハートル給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A 土質	=1	土砂					
	B 施工方法	=5	上記以外(小規模)					

頁0-0019/0083

当り

[illegible]

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0020/0083

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m3

当り

[illegible]

埋戻し
[規格 1] 最大埋戻幅1m未満

[規格 2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0005号内訳表

1
頁0-0021/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) [標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]			バックホウ(クローラ型)			
	K2	タンバ°及びランマ 質量60～80kg			タンバ°(ランマ)			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 ハ°トル給油			軽油			
	Z2	ガ°ソリン レキ°ユラ° スタント°			レキ°ユラ°ガ°ソリン			
	Z							
					計			
積算単価 =								
A	施工方法		=4	最大埋戻幅1m未満				

施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0022/0083

埋戻工		[規格1]再生切込碎石		[規格2]		[摘要]		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
土木一般世話役				人						
普通作業員				人						
再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)				m3						
バックホ運転				時間						
タンパ締固め		100.00		m3				施工 第0-0007号内訳表		
合 計		100		m3						
単 位 当 り		1		m3						
A 埋戻し材の種類				=6	再生切込碎石					
B 土留の種類				=1	たて込み簡易・軽量鋼矢板・アルミ矢板					
C バックホ規格				=3	バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)					

タンパ締固め
[規格1]

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0007号内訳表

1
頁0-0023/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		タンパ 及びランマ 質量60～80kg				タンパ (ランマ)			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		カッソリン レギュラー スタンド				レギュラーカッソリン			
	Z									
							計			
	積算単価 =									

頁0-0024/0083

当り

[illegible]

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0025/0083

〔規格 1〕土砂

[規格 2]

〔摘要〕

10

m3

当り

[illegible]

頁0-0026/0083

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0027/0083

軽量鋼矢板建込引抜工（両側分）

[規格1]		[規格2]		[摘要]		100	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転				時間				
トラックレン ホ゜レタ付き				日				
合 計		100		m				
単 位 当 り		1		m				
A 作業種別			=3		建込＋引抜			
B 掘削深			=2		掘削深 2.0m以下			
C バックホウ規格			=3		バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)			

施工 第0-0013号内訳表

頁0-0028/0083

[規格 1]

〔規格 2〕切梁種別 水圧式ハ イ 挿 入

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

頁0-0029/0083

当り

[illegible]

施工 第0-0015号内訳表

頁0-0030/0083

[規格 1] VP φ 75

[規格 2]

[摘要]

10

m

当り

[illegible]

現場発生品・支給品運搬
[規格1] 廃プラ

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0017号内訳表

1
頁0-0031/0083
回 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		トラック ベーストラック2t積 2.0t吊 [クレーン装置付]			トラック		
	K							
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)		
	R2		普通作業員			普通作業員		
	R							
	Z1		軽油 1.2号 ハ゜トル給油			軽油		
	Z							
						計		
	積算単価 =							
	A	トラック機種	=1	クレーン装置付2t積2t吊				
	B	片道運搬距離(km)	=4	14.0km以下				
	C	1回当り平均積載質量(t)	=6	0.8t超1.1t以下				

頁0-0032/0083

当り

[illegible]

舗装版切断(アスファルト舗装版)
[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0033/0083
m 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式・湿式]			コンクリートカッタ			
	K							
	R1	特殊作業員			特殊作業員			
	R2	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R3	普通作業員			普通作業員			
	R							
	Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ			舗道版切断 カッタープレート			
	Z2	ガソリン レギュラー スタント			レギュラーガソリン			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版				
	B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下				

舗装版破碎(アスファルト舗装版)
[規格 1]

[規格 2] 撤去厚->15cm以下

積算単価算出表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0034/0083
m2 当り

標準単価			代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) [クローラ型] 排出ガス対策型含				バックホ(排出ガス対策型含)				
	K										
	R1		土木一般世話役				土木一般世話役				
	R2		運転手(特殊)				運転手(特殊)				
	R3		普通作業員				普通作業員				
	R										
	Z1		軽油 1.2号 バートル給油				軽油				
	Z										
							計				
	積算単価 =										
	A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版							
	B	障害等の有無	=1	無し							
	C	騒音振動対策	=1	不要							
	D	舗装版厚	=1	15cm以下							
	F	積込作業の有無	=1	有り							

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0035/0083

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m3

当り

数	量
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

單位

單

𠂇

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備

考

1

m3

1

式

1

m3

殻運搬
[規格 1] 舗装版破碎

[規格 2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0022号内訳表

1
頁0-0036/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 ハートロール給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	15cm以下)			
	B	積込工法区分	=3	機械(騒音対策不要)				
	C	DID区間の有無	=1	無し				
	D	運搬距離	=10	3.5km以下				

頁0-0037/0083

当り

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)
[規格1] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

[規格2] t = 1 5 0 mm

積算単価算出表

[摘要]

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0038/0083
m2 当り

標準単価			代表機材規格	構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータクレータ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]			モータクレータ			
	K2		ロートローラ 質量10t [マタム・排出ガス対策型(第2次基準値)]			ロートローラ			
	K3		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含)			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生粒度調整碎石 RM-40 全厚t=150mm			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 1.2号 ハートロール給油			軽油			
	Z								
						計			
積算単価 =									
A	材料	=3	粒調碎石 M-25, M-30, M-40						
D	全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)						
E	施工区分	=1	1層施工						

表層(車道・路肩部)
[規格1] t = 50mm

[規格2] 粗粒度アスコン[再](20)

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0025号内訳表

1
頁0-0039/0083
m2 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	振動ローラ(舗装用) 質量0.5～0.6t [ハッドガイド式]			振動ローラ(舗装用)			
	K2	振動コンパクタ 質量40～60kg [前進型]			振動コンパクタ			
	K							
	R1	特殊作業員			特殊作業員			
	R2	普通作業員			普通作業員			
	R3	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) t=50mm			粗粒度アスファルト混合物(再生材) TOP20			
	Z2	ガソリン レギュラー スタンド			レギュラーガソリン			
	Z3	軽油 1.2号 ハートル給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) 粗粒度アスコン[再](20)					
	B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50						
	C 材料	=2						
	D 夜間割増の有無	=1	無し					
	E 瀝青材料種類	=5	無し					

不陸整正

[規格 1] 補足材料→有り (29mm以上34mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算単価算出表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0040/0083

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータクレータ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]			モータクレータ			
	K2		ロートローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]			ロートローラ			
	K3		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含)			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生クラッシャー RC-40			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 1.2号 ハトロール給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	補足材料の有無	=2	有り					
	B	補足材料平均厚さ	=9	29mm以上34mm未満					
	C	補足材料	=3	粒調碎石 M-25, M-30, M-40					

不陸整正

[規格 1] 補足材料→有り (29mm以上34mm未満)

[規格 2] 再生クラッシャー RC-30, RC-40

積算単価算出表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0041/0083

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータクレータ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]			モータクレータ			
	K2		ロートローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]			ロートローラ			
	K3		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含)			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生クラッシャー RC-40			再生切込碎石 (0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 1.2号 バトル給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	補足材料の有無	=2	有り					
	B	補足材料平均厚さ	=9	29mm以上34mm未満					
	C	補足材料	=1	再生クラッシャー RC-30, RC-40					

表層(車道・路肩部)
[規格1] t = 5 0 mm

[規格2] 密粒度アスコン[再] (13)

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0028号内訳表

1
頁0-0042/0083
m2 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシャ 舗装幅2.3～6.0m [ホイール型] 排出ガス対策型含			アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型含)			
	K2	ロードローラ 質量10～12 t [マカダム] 排出ガス対策型含			ロードローラ(排出ガス対策型含)			
	K3	タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含)			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) t=50mm			密粒度アスファルト混合物(再生材) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	軽油 1.2号 ハードロール給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価	=						

[規格 1] $t = 5.0 \text{ mm}$

〔規格 2〕 密粒度アスコン〔再〕 (13)

[摘要]

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0043/0083

m2	当り
----	----

[illegible]

表層(歩道部)
[規格1] t=30mm

[規格2] 細粒度アスコン[再](13)

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0044/0083
m2 当り

標準単価	代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	アスファルトフィニッシュ 舗装幅1.4～3.0m [クローラ型]			アスファルトフィニッシュ			
	K2	振動ローラ(舗装用) 質量3～4t [搭乗コンパインド式] 排出ガス対策型含			振動ローラ(排出ガス対策型含)			
	K							
	R1	普通作業員			普通作業員			
	R2	特殊作業員			特殊作業員			
	R3	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R4	土木一般世話役			土木一般世話役			
	R							
	Z1	アスファルト混合物 細粒度AS混合物(13) t=40mm			細粒度アスファルト混合物(再生材) TOP13			
	Z2	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3(フライムコート用)			
	Z3	軽油 1.2号 ハトリール給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価	=						
	A	平均幅員	=3	1.4m以上				
	B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)				
	C	材料	=10	細粒度アスコン[再](13)				

表層(歩道部)
[規格1] $t = 30 \text{ mm}$

〔規格 2〕 細粒度アスコン〔再〕 (13)

積算単価算出表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0045/0083
m2 当り

[illegible]

施工 第0-0030号内訳表

頁0-0046/0083

[規格 1] 破線 15cm t=1.5mm

[規格 2]

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0047/0083

[規格 1]

[規格 2]

〔摘要〕

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0048/0083

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				
軽油				L				
諸雑費				%				
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=5		破線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0049/0083

当り

[illegible]

頁0-0050/0083

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0051/0083

区画線設置〔溶融式〕 材料

〔規格1〕		〔規格2〕		〔摘要〕		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				
軽油				L				
諸雑費				%				
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

施工単価表

施工 第0-0036号内訳表

頁0-0052/0083

軽量鋼矢板建込引抜き工（両側分）

[規格1]		[規格2]		[摘要]		100	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
バックホウ運転				時間				
トラックレン ホ゜レタ付き				日				
合 計		100		m				
単 位 当 り		1		m				
A 作業種別			=3		建込＋引抜き			
B 掘削深			=4		掘削深 3.0m以下			
C バックホウ規格			=3		バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)			

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0053/0083

[規格 1]

〔規格 2〕切梁種別 水圧式ハ イ 挿 入

[摘要]

m

当り

[illegible]

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0054/0083

[規格 1] VU ϕ 150

[規格 2]

[摘要]

10

m

当り

[illegible]

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0055/0083

[規格 1] SUS φ 150

[規格 2]

[摘要]

10

m

当り

[illegible]

頁0-0056/0083

1 式 当り

[illegible]

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0057/0083

〔規格 1〕鉄筋構造物

[規格 2]

〔摘要〕

m3

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0042号内訳表

頁0-0058/0083

鉄蓋撤去工(円形4号 内径600)

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

個

当り

[illegible]

頁0-0059/0083

当り

[illegible]

殻運搬
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0044号内訳表

1
頁0-0060/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K								
	R1		運転手(一般)			運転手(一般)			
	R								
	Z1		軽油 1.2号 バトル給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械 無し					
	B	積込工法区分	=1						
	C	DID区間の有無	=1						
	D	運搬距離	=25	10.9km以下					

頁0-0061/0083

当り

[illegible]

頁0-0062/0083

当り

[illegible]

頁0-0063/0083

当り

[illegible]

施工 第0-0048号内訳表

頁0-0064/0083

[規格 1] VU ϕ 300

[規格 2]

[摘要]

10

m

当り

[illegible]

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0065/0083

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

個

当り

[illegible]

施工 第0-0050号内訳表

頁0-0066/0083

〔規格 1〕無筋構造物

〔規格 2〕防護コンクリート

[摘要]

m3

当り

[illegible]

頁0-0067/0083

当り

[illegible]

殻運搬
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0068/0083
m3 当り

標準単価			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	代表機労材規格 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 10t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 バトル給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	B	積込工法区分	=1	機械				
	C	DID区間の有無	=1	無し				
	D	運搬距離	=25	10.9km以下				

頁0-0069/0083

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0-0054号内訳表

頁0-0070/0083

[規格1] φ150		[規格2]		[摘要]		20	m3	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
充填材料費			m3			施工 第0-0055号内訳表		
グラウトポンプ			日					
グラウトミキサ			日					
発動発電機			日					
諸雑費			%					
合 計		20	m3					
単 位 当 り		1	m3					

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0071/0083

[規格 1]

[規格 2]

[摘要]

m3

当り

[illegible]

現場発生品・支給品運搬
[規格1] 廃プラ

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0056号内訳表

1
頁0-0072/0083
回 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		トラック ベーストラック2t積 2.0t吊 [クレーン装置付]			トラック		
	K							
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)		
	R2		普通作業員			普通作業員		
	R							
	Z1		軽油 1.2号 ハ゜トル給油			軽油		
	Z							
						計		
	積算単価 =							
	A	トラック機種	=1	クレーン装置付2t積2t吊				
	B	片道運搬距離(km)	=4	14.0km以下				
	C	1回当り平均積載質量(t)	=2	0.1t超0.2t以下				

現場発生品・支給品運搬
[規格1] SUS

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0057号内訳表

1
頁0-0073/0083
回 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		トラック ベーストラック2t積 2.0t吊 [クレーン装置付]			トラック			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		普通作業員			普通作業員			
	R								
	Z1		軽油 1.2号 ハ゜トル給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	トラック機種	=1		クレーン装置付2t積2t吊				
	B	片道運搬距離(km)	=4		14.0km以下				
	C	1回当り平均積載質量(t)	=2		0.1t超0.2t以下				

現場発生品・支給品運搬
[規格1] 鉄くず

[規格2]

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0058号内訳表

1
頁0-0074/0083
回 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		トラック ベーストラック2t積 2.0t吊 [クレーン装置付]		トラック			
	K							
	R1		運転手(特殊)		運転手(特殊)			
	R2		普通作業員		普通作業員			
	R							
	Z1		軽油 1.2号 ハ゜トル給油		軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	トラック機種	=1	クレーン装置付2t積2t吊				
	B	片道運搬距離(km)	=4	14.0km以下				
	C	1回当り平均積載質量(t)	=4	0.3t超0.5t以下				

頁0-0075/0083

当り

[illegible]

鋤取り
[規格1] 土砂 上記以外(小規模)

[規格2] t=5cm

積算単価算出表
[摘要]

施工 第0-0060号内訳表

1
頁0-0076/0083
m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	バックホ(クローラ型) 山積0.28m3 (平積0.2m3) [後方超小旋回型・排ガス(第2次)]			バックホ(クローラ型)			
	K							
	R1	運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2	普通作業員			普通作業員			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 ハートル給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A 土質	=1	土砂					
	B 施工方法	=5	上記以外(小規模)					

土砂等運搬

[規格 1] 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

積算単価算出表

[摘要]

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0077/0083

1

m3 当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			ダンプトラック 4t積級[オンロード・ディーゼル] タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K							
	R1	運転手(一般)			運転手(一般)			
	R							
	Z1	軽油 1.2号 ハートル給油			軽油			
	Z							
					計			
	積算単価 =							
	A	土砂等発生現場	=2	小規模				
	B	積込機種・規格	=5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	D	DID区間の有無	=1	無し				
	E	運搬距離	=1	0.2km以下				

不陸整正

[規格 1] 補足材料→有り (9mm以上13mm未満)

[規格 2] 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算単価算出表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0078/0083

[摘要]

1

m2 当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格	単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		モータクレータ フレート幅3.1m [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]			モータクレータ			
	K2		ロートローラ 質量10t [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]			ロートローラ			
	K3		タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型含			タイヤローラ(排出ガス対策型含)			
	K								
	R1		運転手(特殊)			運転手(特殊)			
	R2		特殊作業員			特殊作業員			
	R3		普通作業員			普通作業員			
	R4		土木一般世話役			土木一般世話役			
	R								
	Z1		再生クラッシャー RC-40			粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
	Z2		軽油 1.2号 ハトロール給油			軽油			
	Z								
						計			
	積算単価 =								
	A	補足材料の有無		=2	有り				
	B	補足材料平均厚さ		=4	9mm以上13mm未満				
	C	補足材料		=3	粒調碎石 M-25, M-30, M-40				

施工 第0-0063号内訳表

頁0-0079/0083

[規格 1]

[規格 2]

〔摘要〕

人目 当り

[illegible]

施工 第0-0064号内訳表

仮設材等の運搬

[規格 2]

[摘要]

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

施工 第0-0065号内訳表

仮設材等の積込み・取卸し

[規格 2]

[摘要]

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

機 労 材 集 計 表

頁0-0082/0083

項番	集計 区分	単価コード	単 価 名 称	数量累計	単 位	単 価 値	金 額	
			積み込み・取卸し費					
			バックホウ(クローラ型)					
			バックホウ(クローラ型)					
			バックホウ(クローラ型)					
			バックホウ(クローラ型)					
			ダンプトラック					
			トラック					
			グラウトポンプ					
			グラウトミキサ					
			モータグレーダ					
			ロータリー					
			振動ローラ(舗装用)					
			振動コンパクタ					
			アスファルトフィニッシャ					
			コンクリートカッター					
			発電機					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			運転手(特殊)					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			交通誘導警備員B					
			粒調砕石					県産品有
			再生切込砕石					県産品有
			粗粒度アスファルト混合物(再生材)					県産品有
			密粒度アスファルト混合物(再生材)					県産品有
			細粒度アスファルト混合物(再生材)					県産品有
			鉄屑					
			ステンレス屑					
			高炉セメント(B種)					県産品有
			レギュラーガソリン					
			軽油					
			アスファルト乳剤					
			舗道版切断 カッタープレート					
			路面標示用塗料 3種1号 溶融 白					
			接着用プライマー					

機 勞 材 集 計 表

頁0-0083/0083

[illegible]

数 量 総 括 表

工 事 名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事（5）				【当初設計】		事業区分（レバ'ル0）		下水道施設整備	
工種（レバ'ル2）		名 称		規格（レバ'ル5）		計 算 式		工事区分（レバ'ル1）		管路	
種類（レバ'ル3）								数 量		単位	
細別（レバ'ル4）											
本工事											
管路											
管きょ工		（市道部）									
管路土工											
管路掘削											
		機械掘削工	BH0.28 土砂 土留無し	183.62		183.6	180	m ³			
			BH0.28 土砂 土留有り	312.91		312.9	310	m ³			
管路埋戻											
		機械埋戻工	BH0.28 土留無し 再生切込砕石	159.11		159.11	150	m ³			
		機械埋戻工	BH0.28 土留有り 再生切込砕石	287.50		287.50	280	m ³			
発生土処理											
		ダンプトラック運搬	4tダンプ・土砂 DID区間無・4.9km	496.53		496.53	490	m ³			
		処分費	土砂			1	1	式	490m3		
管路土留工											
軽量鋼矢板土留											
		軽量鋼矢板立込引抜工（両）	掘削深2.0m以下 矢板長2.0m	67.90		67.90	67	m			
		軽量鋼矢板立込引抜工（両）	掘削深2.0m以下 矢板長2.5m	100.00		100.00	100	m			
		土留支保工（設置＋撤去）	1段	167.90		167.90	167	m			
		仮設材賃料				1.00	1	式			

数量総括表

工 事 名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事（5）			【当初設計】		事業区分 (レベル0)	下水道施設整備
							工事区分 (レベル1)	管路
工種 (レベル2) 種別 (レベル3) 細別 (レベル4)	名 称	規格 (レベル5)	計 算 式			数 量	単位	摘 要
既設構造物撤去工								
	既設管撤去							
		硬質塩化ビニル撤去	VP φ75mm	398.50		398.50	398	m
廃棄物運搬処理								
	廃プラ運搬	2tクレーン装置付き DID区間無・14.0km以下	0.88		0.88	0.8	t	
		処分費	廃プラ		1	1	式	0.8 t
付帯工								
舗装撤去工								
	舗装版切断							
		舗装版切断	As15cm以下（車道）	797.00		797.0	790	m
舗装版破碎								
	舗装版破碎	As15cm以下（車道）	349.25		349.25	349	m ²	
		殻運搬処理						
殻運搬	4tダンプ・As殻 DID区間無・3.5km以下		17.47		17.47	17	m ³	
	処分費	As殻		1	1	式	17m3	
舗装仮復旧工								
上層路盤								
	路盤							
		路盤	粒調碎石M-30 t=150	349.25		349.3	349	m ²
表層								
	表層	再生粗粒度As t=50	349.25		349.3	349	m ²	

数量総括表

工 事 名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事 (5)				【当初設計】		事業区分(レハ'J0)		下水道施設整備
工種(レハ'J2)								工事区分(レハ'J1)		管路
種別(レハ'J3)	細別(レハ'J4)	名 称	規格(レハ'J5)	計 算 式			数 量	単位	摘 要	
舗装本復旧工										
舗装撤去工										
舗装版切断										
舗装版切断		舗装版切断	As15cm以下	917.91		917.91	910	m		
舗装版破碎										
舗装版破碎		舗装版破碎	車道 As15cm以下	4360.29		4360.29	4,360	m ²		
舗装版破碎		舗装版破碎	歩道 As15cm以下	782.28		782.28	780	m ²		
殻運搬処理										
殻運搬		殻運搬	10tダンプ・As殻 DID区間無・3.5km以下	241.48		241.48	241	m ³		
処分費		処分費	As殻			1	1	式	241m3	
舗装本復旧工										
舗装準備工										
不陸整正		不陸整正	補足材t=30mm	4360.29		4360.3	4,360	m ²		
不陸整正(歩道部)		不陸整正(歩道部)	補足材t=30mm	782.28		782.3	782	m ²		
表層										
表層		表層	プライムコート 再生密粒度As t=50	4360.29		4360.3	4,360	m ²		
表層(歩道部)		表層(歩道部)	プライムコート 再生細粒度As t=30	782.28		782.3	782	m ²		

数量総括表

[illegible]

数 量 総 括 表

工 事 名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事 (5)				【当初設計】		事業区分(レベル0)		下水道施設整備	
工種(レベル2)								工事区分(レベル1)		管路	
種別(レベル3) 細別(レベル4)		名 称	規格(レベル5)	計 算 式				数 量	単位	摘 要	
管きょ工		(農道部)									
管路土工											
管路掘削											
		機械掘削工	BH0.28 土砂 土留無し	34.71				34.71	30	m ³	
			BH0.28 土砂 土留有り	17.99				17.99	10	m ³	
管路埋戻											
		機械埋戻工	BH0.28 土留無し 再生切込砕石	35.67				35.67	30	m ³	
		機械埋戻工	BH0.28 土留有り 再生切込砕石	17.07				17.07	10	m ³	
発生土処理											
		ダンプトラック運搬	4tダンプ ・ 土砂 DID区間無 ・ 4.9km	52.70				52.70	50	m ³	
		処分費	土砂					1	1	式	50m3
管路土留工											
軽量鋼矢板土留											
		軽量鋼矢板立込引抜工(両)	掘削深3.0m以下 矢板長3.5m	6.00				6.00	6	m	
		土留支保工(設置+撤去)	2段	6.00				6.00	6	m	賃料は市道部に含む
既設構造物撤去工											
既設管撤去											
		硬質塩化ビニル撤去	VU φ150mm	13.10				13.10	13	m	
		SUS管撤去	SUS φ150mm	6.90				6.90	6	m	
既設人孔撤去											

数量総括表

工 事 名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事 (5)				【当初設計】		事業区分(レ°ル0)		下水道施設整備	
工種(レ°ル2)		名 称		規格(レ°ル5)		計 算 式		工事区分(レ°ル1)		管路	
種別(レ°ル3)	細別(レ°ル4)							数 量	単位	摘 要	
		1号マンホール撤去	φ 900		3. 0		3. 0	3	箇所		
		楕円マンホール撤去	φ 900×600		1. 0		1. 0	1	箇所		
		小口径塩ビマンホール撤去	φ 300		5. 0		5. 0	5	箇所		
充填工											
		エアミルク	VU φ150mm		3. 61		3. 61	3	m ³		
廃棄物運搬処理											
		廃ﾌﾞﾗ運搬	2tクレーン装置付き D1D区間無・14. 0km以下	管	塩ビ人孔	塩ビ人孔					
				0. 05	+	0. 05	+	0. 05	0. 15	0. 1	t
		SUS運搬	2tクレーン装置付き D1D区間無・14. 0km以下		0. 14		0. 14	0. 1	t	スクラップ	
		鉄くず運搬	2tクレーン装置付き D1D区間無・14. 0km以下		0. 49		0. 49	0. 5	t	スクラップ	
		処分費	廃ﾌﾞﾗ				1	1	式	0.1t	
付帯工											
舗装撤去工											
舗装版切断											
		舗装版切断	As15cm以下（車道）		80. 80		80. 8	80	m		
舗装版破碎											
		舗装版破碎	As15cm以下（車道）		48. 38		48. 38	48	m ²		
殻運搬処理											
		殻運搬	4tダンプ・As殻 D1D区間無・3. 5km以下		2. 41		2. 41	2	m ³		
		処分費	As殻				1	1	式	2m3	
舗装仮復旧工											

数量総括表

工 事 名			令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 畑・廻渚・池之内地区処理場統合整備工事 (5)			【当初設計】			事業区分(レ^\J0)		下水道施設整備				
									工事区分(レ^\J1)		管路				
工種(レ^\J2) 種別(レ^\J3) 細別(レ^\J4)			名 称		規格(レ^\J5)		計 算 式			数 量		単位		摘 要	
上層路盤															
			路盤		粒調砕石M-30 t=150		48.43			48.43		48		m²	
表層															
			表層		再生粗粒度As t=50		6.30			6.3		6		m²	
舗装本復旧工															
舗装撤去工															
舗装版切断															
			舗装版切断		As15cm以下		51.80			51.80		51		m	
舗装版破碎															
			舗装版破碎		車道 As15cm以下		85.85			85.85		85		m²	
殻運搬処理															
			殻運搬		4tダンプ・As殻 D1D区間無・3.5km以下		4.29			4.29		4		m³	
			処分費		As殻					1		1		式	
舗装本復旧工															
舗装準備工															
			鋤取り		土砂 t=50mm		2.11			2.11		2		m³	
			ダ^\ソ^\トラック運搬		4tダンプ・土砂 現場内小運搬		不陸部に再利用する。					2		m³	
			不陸整正		補足材t=10mm		85.85			85.9		85		m²	
表層															
			表層		プライムコート 再生密粒度As t=50		127.98			127.98		127		m²	