

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 4 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事(角間2号 関覧設計書																	
角間2号橋 上田市真田町長(角間)																	
設 計 大 要									施 工 方 法								
橋梁修繕工 L=13.6m W=6.35m 橋面舗装工(密粒度As20F改質Ⅱ型 t=7cm) A=73.0m2 橋面防水工(塗膜系防水) A=73.0m2 上部・下部工補修 断面修復工 N=1橋 仮設足場工 N=1式									施 工 期 間				日 間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 04.07.27		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管）	40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 524		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
橋梁修繕工						
伸縮装置補修工						
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工						
高欄補修工	1		式			科目 第0001号表
塗替塗装 Rc-III塗装系3種ケレンC	9		m2			科目 第0002号表
支柱取壊し 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	0.1		m3			施工 第0-0015号表
プライマー塗布	1		m2			施工 第0-0016号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2		m2			施工 第0-0017号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満						
	48		孔			施工 第0-0018号表
アンカー工(D13)						
	48		本			科目 第0003号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
	0.1		m3			施工 第0-0019号表
改質剤塗布 ケイ酸塩系 2回塗り						
	15		m2			科目 第0004号表
高欄笠木鋼材 SM400A						
	1		式			施工 第0-0020号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満						
	88		孔			施工 第0-0018号表
アンカー工(カプセル)						
	88		本			施工 第0-0021号表
高欄組立工（側道橋）						
	27		m			施工 第0-0022号表
鋼橋門扉等工場原価						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅橋製作費（高欄） 角型鋼管＋角型鋼管 横ビーム型 加工鋼重0. 3 t						
	1		式			施工 第0-0023号表
笠木塗装						
	16		m2			科目 第0007号表
地覆補修工						
改質剤塗布 ケイ酸塩系 2回塗り						
	18		m2			科目 第0004号表
排水管補修工						
橋梁排水管設置工 配管延長 2.5m						
	1		式			科目 第0006号表
橋梁用排水管工場製作品(材料) 溶融亜鉛メッキ						
	1		式			施工 第0-0024号表
塗替塗装 Rc-III塗装系3種ケレンC						
	0.4		m2			科目 第0002号表
支承補修工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属溶射						
	6		基			施工 第0-0025号表
橋面補修工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	11		m			施工 第0-0026号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	97		m2			施工 第0-0027号表
掘削 土砂 障害なし オープンカット						
	3		m3			施工 第0-0028号表
溶接金網設置						
	0.2		t			施工 第0-0029号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
	7		m3			施工 第0-0031号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	3		m2			施工 第0-0017号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満						
	92		孔			施工 第0-0018号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー工(D16)						
	92		本			施工 第0-0032号表
鉄筋工 SD345 D16 構造物種別による補正なし						
	0.1		t			施工 第0-0033号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設						
	1		m3			施工 第0-0034号表
橋面防水工 塗膜系防水 補修						
	73		m2			
橋面防水材料 施工手間は橋面防水工に含む						
	1		式			施工 第0-0035号表
床版削孔						
	2		箇所			科目 第0005号表
既設柵削孔 鋼桁孔明工($\alpha=1.2$ $\beta=1.0$ $\gamma=1.0$)						
	2		本			施工 第0-0036号表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚70mm						
	73		m2			施工 第0-0037号表
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
	22		m2			施工 第0-0038号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満						
	22	m 2				施工 第0-0039号表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし						
	0.4	m 3				施工 第0-0040号表
プライマー塗布						
	15	m2				施工 第0-0016号表
モルタル打設 ポリマーセメントモルタル						
	0.4	m 3				施工 第0-0041号表
下部補修工						
モルタル打設 無収縮モルタル						
	0.003	m 3				施工 第0-0043号表
親柱補修工						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし						
	0.1	m 3				施工 第0-0040号表
プライマー塗布						
	0.4	m2				施工 第0-0016号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2				施工 第0-0044号表
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	8	孔				施工 第0-0018号表
アンカー工(D13)	8	本				科目 第0003号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.009	t				施工 第0-0045号表
コンクリート 小型構造物 特殊養生(ジェットヒータ) 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m3				施工 第0-0046号表
橋名板等取付	1	枚				施工 第0-0047号表
ひびわれ補修工						
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1橋あたり43.1m 注入材BLシール材	1	構造物				施工 第0-0048号表
ひび割れ補修工（充てん工法） 1橋あたり29.2m スーパーエマコS230 1m3あたり2000kg使用	1	構造物				施工 第0-0049号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工						
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0. 5m3	1		構造物			施工 第0-0050号表
廃棄物処理工						
殻運搬（AS） 舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下 機械積込(小規模土工)	10		m3			施工 第0-0051号表
殻運搬（CON） コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 18.5km以下	1		m3			施工 第0-0052号表
処分費等						
As処分費	22		t			
Con処分費(無筋構造物)	2		t			
仮設工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	足場工 桁高1.5m以上 主体足場架設供用月数3.5月									施工	第0-0053号表
		78		m	2						
	足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 2回									施工	第0-0054号表
		51		m	2						
	足場工 単管足場 安全ネットあり									施工	第0-0055号表
				掛	m	2					
安全費											
	交通誘導警備員B										
					人						
直接工事費											
現場環境改善費（率分）											
共通仮設費率計算額											
共通仮設費計											

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理 費						
工事原価						
一般管理費 等						
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設型伸縮装置工 シームレスジョイント同等品以上							
		11.1	m				施工 第0-0001号表
地覆処理工							
		2.368	m				施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***							
		1	式				

塗替塗装

科目内訳表

科目 第0002号表

頁0-0014

Rc-III塗装系3種ケレンC

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約なし 昼間							
	141.7(円/m2)*1.49(K4補正係数)	1	m2				
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約なし 昼間							
	736(円/m2)*2.54(K4補正係数)	1	m2				
橋梁塗装工 塗替 下塗り(はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層 制約なし 昼間							
	1538(円/m2)*1.51(K4補正係数)	1	m2				
橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形フッ素樹脂 濃彩 制約なし 昼間							
	787(円/m2)*1.51(K4補正係数)	1	m2				
橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形フッ素樹脂 濃彩 制約なし 昼間							
	1305(円/m2)*1.51(K4補正係数)	1	m2				
*** 単位当り ***							
		1	m2				

アンカー工(D13)

科目内訳表

科目 第0003号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー 25mm以下 下方向							
		1		本			施工 第0-0003号表
差し筋アンカーD13 D13×600							
		1		本			
*** 単位当り ***							
		1		本			

改質剤塗布

科目内訳表

科目 第0004号表

ケイ酸塩系 2回塗り

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下地処理工						
		1	m2				施工 第0-0004号表
	改質剤塗布 CS-2工法CSⅡ 積算資料公表価格版2022年度版より						
		1	m2				
	*** 単位当り ***						
		1	m2				

科目内訳表

科目 第0005号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（さく岩機ハンドドリル） 200mmを超え500mm以下							
		1		孔			施工 第0-0005号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満							
		1		孔			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

科目内訳表

科目 第0006号表

施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートアンカーボルト設置 材料費を除く							
		2		本			施工 第0-0007号表
排水管設置 銅管							
		2.5		m			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

科目内訳表

科目 第0007号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装前処理 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト							
		1	m2				施工 第0-0009号表
工場塗装(下地防食) 下塗り 塗装回数1回 無機ジンクリッチペイント							
		1	m2				施工 第0-0010号表
工場塗装(ミストコート) 下塗り 塗装回数1回 ミストコート (エポキシ樹脂塗料)							
		1	m2				施工 第0-0011号表
工場塗装(下塗り) 下塗り 塗装回数1回 エポキシ樹脂塗料							
		1	m2				施工 第0-0012号表
工場塗装(中塗り) 中塗り 塗装回数1回 ふっ素樹脂塗料 淡彩							
		1	m2				施工 第0-0013号表
工場塗装(上塗り) 上塗り 塗装回数1回 ふっ素樹脂塗料 淡彩							
		1	m2				施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***							
		1	m2				

施 工 内 訳 表

頁0-0020

埋設型伸縮装置工
シームレスジョイント同等品以上

施工 第0-0001号表

7.2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジョイントフレーム シームレスジョイントSJ-M型	7.2	m			
プライマー材 FCプライマー	2.3	k g			
弾性舗装材 ファルコンSJ	787.6	k g			
コンクリートアンカー D13	112	k g			
土木一般世話役 1(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
特殊作業員 7(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
普通作業員 5(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
専用溶融機 FCクッカー	1	式			
諸雑費 労務費+機械損料の6%	1	式			埋設型伸縮装置工
*** 合 計 ***	7.2	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

地覆処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号表

頁0-0021

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シリコン系シール材		L			
バックアップ材 ウレタンフォーム	10	m			
土木一般世話 0.5(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
特殊作業員 0.5(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
普通作業員 1(人)*1.5(深夜割増)		人			作業時間 20時～翌朝5時
雑品 材料費の5%	1	式			
諸雑費 労務費の3%	1	式			地覆補修工
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

アンカー

25mm以下

機械構成比：

労務構成比：

下方向

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0003号表

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
適用アンカー材径：25mm以下				削孔方向：下方向		

下地処理工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0023

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

コンクリート削孔（さく岩機ハンドドリル）

施工 第0-0005号表

200mmを超え500mm以下

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：200mmを超え500mm以下						

施 工 内 訳 表

頁0-0025

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0-0006号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料 3kVA		日		発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 110mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100mm以上110mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0-0006号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：100mm以上110mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

コンクリートアンカーボルト設置

施工 第0-0007号表

材料費を除く

1
標準単価:

本 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
コンクリートアンカーボルト		本		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0028

排水管設置

施工 第0-0008号表

鋼管

1 m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9 t吊（燃料油脂費含む）		日		トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0029

排水管設置
鋼管
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0008号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
管種区分：鋼管				トラックレール賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

塗装前処理

施工 第0-0009号表

原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
原板ブラスト ジンクリッチプライマー	100.000	m2			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
原板ブラスト・プライマーの種類：原板ブラスト及びジンクリッチプライマー			二次素地調整区分：製品ブラスト		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

工場塗装(下地防食)

施工 第0-0010号表

下塗り 塗装回数1回

無機ジンクリッチペイント

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	60.000	kg			
ジンクリッチプライマー用シンナー 無機		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（下塗り）A＝1時選択：無機ジンクリッチペイント 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

工場塗装(ミストコート)

施工 第0-0011号表

下塗り 塗装回数1回

ミストコート (エポキシ樹脂塗料)

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	16.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：下塗り 塗装回数 (回) : 1			塗装種類 (下塗り) A = 1 時選択：ミストコート (エポキシ樹脂塗料) 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

工場塗装(下塗り)

施工 第0-0012号表

下塗り 塗装回数1回

エポキシ樹脂塗料

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	54.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：下塗り 塗装回数(回)：1			塗装種類(下塗り) A = 1 時選択：エポキシ樹脂塗料 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

工場塗装(中塗り)
中塗り 塗装回数1回

施工 第0-0013号表

100 m2 当り

ふっ素樹脂塗料 淡彩

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩	17.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：中塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2, 3時選択：ふっ素樹脂塗料 淡彩 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

工場塗装(上塗り)
上塗り 塗装回数1回

施工 第0-0014号表

100

m2 当り

ふっ素樹脂塗料 淡彩

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	14.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：上塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2, 3時選択：ふっ素樹脂塗料 淡彩 構造区分：構造区分による補正なし		

支柱取壊し

頁0-0036

施工 第0-0015号表

無筋構造物 人力施工

夜間作業（20時～6時）なし

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

プライマー塗布

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0037

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
プライマー材（コンクリート用） エポキシ樹脂系（B0メジコン#200LP）	29	k g			建設物価のみ掲載
諸雑費 労務費の2%	1	式			プライマー塗布
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

鉄筋・無筋構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0-0017号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0-0018号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料 2 k V A		日		発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ～ 4 0 mm		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0-0018号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0019号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コンクリート(24-8-25H)		m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0019号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(ジェットヒータ) コンクリート種別： 早強 (H) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

高欄笠木鋼材
SM400A

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0043

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
長方形トップレール2.3*125*75(STKR)	0.075	t			
長方形トップレール2.3*125*75(STKR)	0.112	t			
PL 6*125*75	0.002	t			
長方形スリーブ 2.3*100*50(STKR)	0.007	t			
タップボルト M12*20	44	本			
タップボルト M12-20(ワッシャー)	44	枚			
長方形ボトムレール2.3*60*30(STKR)	0.045	t			
PL 6*30*60	0.002	t			
FB 6*50	0.003	t			
取付ボルトM10*55	24	本			
取付ボルトM10(ナット)	24	個			
取付ボルトM10(ワッシャー)	48	枚			

上 田 市

高欄笠木鋼材
SM400A

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号表

頁0-0044

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
正方形ポスト 2.3*50*50(STKR)	0.015	t			
PL 12*160*160	0.053	t			
アンカーボルトM12	88	本			
M12ナット	88	個			
M12ワッシャ	88	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

アンカー工(カプセル)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号表

頁0-0045

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー 25mm以下 下方向	1	本			施工 第0-0003号表
樹脂カプセル ARケミカルセッターHP-12同等品	1	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0047

鋼橋製作費（高欄）

角型鋼管+角型鋼管 横ビーム型

加工鋼重0. 3 t

施工 第0-0023号表

1 式 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0048

橋梁用排水管工場製作品(材料)

施工 第0-0024号表

溶融亜鉛メッキ

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管 正方形4.5*100*100*1279 溶融亜鉛メッキ 15.2kg/基	2	基			
PL-12*200*200	0.0195	t			
アンカーボルトM12	2	本			
M12ナット	2	個			
M12ワッシャ	2	枚			
取付ボルト M12*40	2	組			
M12ナット	2	個			
M12ワッシャ	4	枚			
*** 単位当り ***	1	式			

上 田 市

金属溶射

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0049

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
橋りょう塗装工		人			
普通作業員		人			
材料費 労務費の37%	1	式			金属溶射
機械器具費 労務費の45%	1	式			金属溶射
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径22インチ (56cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0026号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0-0027号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0053

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0027号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

掘削
土砂 障害なし
機械構成比：

オープンカット

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0028号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3以上10,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

上 田 市

溶接金網設置

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0055

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345 D10 鉄筋工 加工・組立のみ	1	t			施工 第0-0030号表
溶接金網 CD6 150*150	321.543	m2			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

鉄筋工

SD345 D10

鉄筋工 加工・組立のみ

施工 第0-0030号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
材料は鉄筋工に含まれない	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D10 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0031号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コンクリート(軽量コンクリート)		m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0-0031号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：特殊養生(練炭、ジェットヒータ) コンクリート種別： 早強 (H) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

アンカー工(D16)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0059

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー 25mm以下 下方向	1	本			施工 第0-0003号表
差し筋アンカーD16	1	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

鉄筋工

施工 第0-0033号表

SD345 D16

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D16	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D16 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0061

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0034号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増なし

人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コンクリート(30-8-25H)		m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0034号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増なし

人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(ジェットヒータ) コンクリート種別：早強(H) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：生コンクリート各種 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

橋面防水材料

施工手間は橋面防水工を含む

施工 第0-0035号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装用成型目地材 セロシールSSテープ 幅30mm	28	m			
排水用導水管 クラドレンC型 18*5000同等品以上	32	m			
床版用水抜き管 スラブドレーン(SUSφ20フレキ)	2	本			
フレキシブルチューブ 片ナット φ20	2.4	m			
止金具 サドルバンド(SUSφ20フレキ) アンカーボルト付き	2	個			
コンクリート釘 #7*75	0.04	k g			100本/kg
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

既設樹削孔
鋼桁孔明工($\alpha=1.2$ $\beta=1.0$ $\gamma=1.0$)

施工 第0-0036号表

96

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 労務費の25%	1	式			鋼桁孔明工
*** 合 計 ***	96	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0037号表

3.0m超

平均仕上り厚70mm

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量8～20t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0037号表

3.0m超

平均仕上り厚 7 0 mm

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤－3改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型		t		アスファルト混合物 密粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK－4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 PK－4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0067

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0037号表

3.0m超

平均仕上り厚 7 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：70 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

表層（車道・路肩部）

3.0m超

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0-0038号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 2. 3～6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量 1 0～1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 8～2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0038号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0070

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0038号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（2 0 F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0039号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 排ガス2次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0039号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下		m3		再生クラッシュラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1. 2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整碎石 M-25				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

頁0-0073

施工 第0-0040号表

1 m3 当り

夜間作業（20時～6時）なし

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0074

モルタル打設

ポリマーセメントモルタル

施工 第0-0041号表

1 m 3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0075

モルタル練
セメント(高炉B)バラ
機械構成比：

1:3

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0042号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
セメント (高炉B) バラ		t		セメント (高炉B) 2 5 k g 袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		m3		コンクリート用骨材 砂 細目 (洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
混合比：1:3				セメント種類：セメント(高炉B)バラ		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

モルタル打設
無収縮モルタル

施工 第0-0043号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル練 セメント(高炉B)バラ 1:3	1	m 3			施工 第0-0042号表
無収縮モルタル 太平洋プレユーロックス同等品	1,544	k g			1544kg/m3
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0077

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0044号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

鉄筋工

施工 第0-0045号表

SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D13 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0046号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ジェットヒータ賃料 1 2 6 M J		日		ジェットヒータ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - N (W / C = 6 0 % 以下)		m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
灯油 白灯油 ミニローリー4KL		L		灯油 白灯油 業務用 ミニローリー		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0046号表

特殊養生(ジェットヒータ)

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：特殊養生(ジェットヒータ) コンクリート種別：普通 (N) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

橋名板等取付

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0081

1 枚 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員			人		普通作業員				
橋名板（橋歴板） 再利用			枚		銘板 3 0 0 × 2 0 0 × 1 3				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施 工 内 訳 表

施工 第0-0048号表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

1橋あたり43.1m

注入材BLシール材

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	2.300	k g			
シール材	6.987	k g			
低圧注入器具	204.000	個			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2.5m以上 1 構造物当りの注入材使用量（k g）：2.3 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（個）：204				1 構造物当り補修延べ延長 L（m）：43.1 1 構造物当りのシール材設計量（k g）：5.1 注入材単価（円／k g）： 低圧注入器具単価（円／個）：	
シール材単価（円／k g）：					

施 工 内 訳 表

ひび割れ補修工（充てん工法）

1橋あたり29.2m

施工 第0-0049号表

スーパーエマコS230 1m3あたり2000kg使用

1

構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
充填材	7.560	kg			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m以上 1 構造物当り充てん材設計量（k g）：6.3			1 構造物当り補修延べ延長 L（m）：29.2 充てん材単価（円／k g）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積0. 5 m 3

施工 第0-0050号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	0.590	m 3			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 0.5			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積0. 1 m 3 以上 断面修復材単価 (円／m 3) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

殻運搬 (AS)

舗装版破碎 DID区間なし 28.5km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0-0051号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1. 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：28.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

殻運搬 (CON)

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 18.5km以下

施工 第0-0052号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 1. 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：18.5km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

足場工

施工 第0-0053号表

桁高1. 5m以上

主体足場架設供用月数3. 5月

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
桁高： 桁高1. 5m以上			主体足場架設供用月数 X（月）：3.5		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0-0054号表

シート+板張

2回

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：3.0月を超え4.0月以下				1工事での足場使用回数：2回		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

足場工
単管足場

施工 第0-0055号表

100 掛m2 当り

安全ネットあり

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次 25t吊（燃料油脂費含む）		日			
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***		掛m2			
*** 単位当り ***	1	掛m2			
足場種別：単管足場 RTC賃料補正係数：1			安全ネットの有無： 安全ネットあり		